

# 冷拔方钢厂家 青州金属冷拔 寒亭冷拔方钢

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 冷拔方钢厂家 青州金属冷拔 寒亭冷拔方钢    |
| 公司名称 | 山东青州金属冷拔厂               |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山东省青州市309国道376公里处       |
| 联系电话 | 18769772345 18769772345 |

## 产品详情

冷拔钢是一种对钢材的处理加工工艺，是指用冷拔方法而生产出来的各种冷拔钢材。冷拔钢管就是在不加热的情况下对金属共建用冷拔机拔长，优点是不用在高温下进行，缺点是残余应力较大，且不能拔得太长冷拔可提高韧性和抗拉强度得到较好的力学性能。

冷拉率测定控制要求：

以冷拉率控制钢筋冷拉时，控制值要由试验确定。试验测定时要求：同炉同批的测定试件，不能少于4个，每个试件都要按规范规定的冷拉应力测定相应的冷拉率，并取试件的平均值作为该炉该批钢筋的实际冷拉率。如果钢筋强度偏高，平均的冷拉率低于1%时，在钢筋冷拉时，仍要按1%的冷拉率控制。

钢结构在建设工程中的应用日益广泛，发展很快，作为控制和保证工程质量的钢结构标准，也越来越受到工程界的关注和重视：那么就让我们来了解下冷拔扁钢相关的用钢标准和行业技术标准

### 一、材质标准

- 1、碳素结构钢GB700-88。
- 2、优质碳素结构钢GB/T699-1999。
- 3、低合金高强度结构钢GB/T1591-94。

### 二、型才标准

- 1、热轧等边角钢GB/T9787-88；热轧不等边角钢GB/T9788-88。

2、热轧工字钢GB/T706-88；热轧槽钢GB/T707-88。

3、热轧H型钢和部分T型钢GB/T11263-1998；焊接H型钢YB3301-92。

冷拉控制方法：

冷拉时只用冷拉率或者冷拉应力控制叫单控，冷拔方钢多少钱，冷拉时冷拉率和冷拉应力同时应用，称为双控。采用单控，施工简单方便。但对于材质不均匀的钢筋，不可能逐根试验（逐根试验，费工费料，不可能这样做，有的同一根钢筋冷拉率也不一样）冷拉质量得不到保证。双控方法可以避免上述问题。

冷拔扁钢作为成材可用于制箍铁、工具及机械零件，建筑上用作房架结构件、扶梯，冷拔方钢厂家，随着其实用性的加强，我们在技术的革新上面也加大了力度，能够使其更好地为消费者服务，冷拔方钢价格，因此，我们在降低其能耗方面下了大的功夫，寒亭冷拔方钢，主要有：

1、冷拔扁钢各点的线速度差减少，轧件变形平均，使得轧辊消耗降低；

2、尾部外形的改善也减少了它及钢板的磨损，间接地减少了其能耗；

冷拔方钢厂家-青州金属冷拔(在线咨询)-寒亭冷拔方钢由山东青州金属冷拔厂提供。山东青州金属冷拔厂（[www.qzlengba.com](http://www.qzlengba.com)）位于山东省青州市309国道376公里处。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前青州金属冷拔在金属建材中享有良好的声誉。青州金属冷拔取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。青州金属冷拔全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。