

液氨装车鹤管 液氨卸车鹤管

产品名称	液氨装车鹤管 液氨卸车鹤管
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液氨鹤管就是用于液氨装卸的鹤管，分为液氨装车鹤管、液氨卸车鹤管。液氨鹤管和槽罐车连接的接口形式通常是不锈钢快速接头连接，主要根据槽罐车罐口的连接形式而定。

液氨罐区安全措施：

- 1、室外液氨鹤管罐区应设事故喷淋水、排水等设施。这样在储罐发生大量泄漏的情况下，可以用消防水对泄漏的液氨进行吸收以减少对环境的污染。排水应设两条通道，雨水系统和生产污水系统。下水时打开雨水系统的阀门，使之流进雨水系统，事故状态下打开通往生产污水系统的阀门，经环保处理合格后外排，正常情况下两者均处于封闭状态。
- 2、储罐和管道应有导除静电的接电设施，并有职员定期检测，输送液氨时，由于液氨与管道的摩擦会产生大量静电荷，若不通过接地装置把电荷导走，就会使电荷聚集在储罐上形成很高的电位，当此电位达到某一间隙放电电位时，可能发生电火花引起火灾、爆炸事故。定期检测是保证接地装置良好在用的必要保障，同时雷雨季节来临之前的全面检测为关键。
- 3、为确保储罐不超装，储罐液位显示应设高报，用以提醒操纵职员储罐充装已到安全许可上限。为保障液位计失灵或其他人为因素造成储罐超装情况下储罐的安全，在储罐许可充装范围的液位高度设置液位开关，控制进料线上的快关阀。一旦液位达到该高度触及此开关，则联锁动作封闭来料线上的快关阀，切断进料，确保储罐安全。

液氨装车鹤管 液氨卸车鹤管主要材质：

- 1.管道法兰及管件：304；球阀：304；
快速接头：3042.旋转接头：外圈45钢，内圈304，法兰3043.主密封圈：PTFE，不锈钢骨架

欢迎新老客户来电订做本公司的液氨鹤管系列产品！