

防爆接线盒 防爆接线盒封堵 阳正通防爆电气

产品名称	防爆接线盒 防爆接线盒封堵 阳正通防爆电气
公司名称	南阳正通防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市仲景北路20号
联系电话	13938997998

产品详情

防爆正压柜安装哪 在危险场所工作时，使得设备安好。为了防范因可燃性气体和蒸气的意外点燃而损坏您的OEM仪器，请订购我们的系列防爆外壳之一。我们很多的仪器外壳均由一个不锈钢外壳制成。它们的尺寸为4-1/16英寸，配有牢靠或钢化玻璃窗，可阅读设备。我们多提供五个导管入口，这是市场上比较多的，其中三个2英寸NPT导管入口为标准。为了牢靠地安装，两个固定式防爆正压柜安装凸耳包括在内并居中，而可选的第三个凸耳则用于剧烈振动的场合。宽大的前凸台可提供可选的支架孔和/或较大的导管入口（1-1/4“ npt）。有两个实心或两个玻璃盖可以容纳很多的器。除了标准内含物外，还有几种不一样的设计选项，对夹防爆接线盒，包括：前轮毂上有“ -20

UNC孔，用于支架安装前轮毂修改：“”，或1” NPT以及很多NPSM和公制条目减速器在山锅中自定义钻孔和攻丝后壁NPT入口代替安装我们的仪器外壳包括UL，可使得您的外壳在各个位置都是牢靠的。防爆外壳，可为仪器和设备提供保护，防范危险和着火，以及灰尘，恶劣天气和篡改。

防爆正压柜维护

当灰尘到电气柜或外壳中时，会出现问题，从而导致过热，电气短路，故障和组件过早失效，很多这些都会造成高昂的成本并工厂的生产过程。下面讨论减少或清扫电气柜和外壳里面灰尘堆积的解决方案。安装集尘系统可能是有成效的。但是，这些系统可能比较，并且需要很大的安装空间。即使有成效的集尘功能也可以在很大的空间中发挥不错的作用，但是灰尘仍然可以进入位于灰尘源附近的机柜中。如果系统维护不当，还会有引发火灾和的危险。清扫灰尘的另一种方法是定期清洁电气柜或外壳。

这可以通过抽真空，擦拭或用压缩空气吹干机柜来完成。该解决方案的缺点是，它需要人力，防爆正压柜时间并遵守维护计划。许多工厂只是解决问题并在出现紧急情况时加以解决。显然，这不是理想的解决方案，清扫电气柜内灰尘的有成效方法是安装为电气柜和机箱设计的空气干燥器。例如，橱柜干燥机用干净的干燥空气将电气柜的吹扫到-7°F (-22C°)。吹扫会在机柜内产生轻微的正压，以防范灰尘进入。该干燥机不需要电力运行，从而简化了安装过程，并消扫了可能引起粉尘火花的机会。工业火灾的主要原因之一是不正确地存储和处理液体。

在需要物理以限制火焰通过的电气设备中，例如石油化工，石油和，订做灯具防爆接线盒，化工厂，防爆接线盒，以及通常在具有潜在气氛且可能存在气体和粉尘的地方需要使用特定的限制装置，例如密封

的电缆密封套或密封配件。在设施的检查操作过程中，防爆接线盒封堵，发现密封配件太多次没有按照制造商的指示防爆正压柜安装，或者没有填充有密封配件随附的特定密封剂材料，在两个相邻的盒子之间不见。这是由于负责组装操作，监督和测试的操作员的肤浅。这种粗心和不遵守制造商要求的行为将使每项产品均无效（这将减少弊端），对系统的和功能性造成风险，并可能带来健康风险和对操作人员的损害。此外，在功能故障和设备故障的情况下，它可能对生产损失造成经济损失。

如果由于可燃性气体，蒸气或灰尘而存在或火灾的危险，那么选择正确的电气配件比较重要。在危险场所铺设电缆和导管需要使用您可以信赖的产品来保护人员，财产和生产力。无论您是设计新设施，增加现有工厂的生产能力还是重新配置当前的设备需求电缆接头，连接器和配件可帮助您在需要的地方供电危险场所是否需要导管密封时，需要了解为什么在I类场所需要密封以及在何处需要密封。安装导管密封件有两个目的。防范导管和设备内的（火焰）从系统的一部分转移到另一部分。

防爆接线盒-防爆接线盒封堵-阳正通防爆电气(诚信商家)由南阳正通防爆电气有限公司提供。南阳正通防爆电气有限公司（www.nyztfb.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。阳正通防爆电气——您可信赖的朋友，公司地址：河南省南阳市仲景北路20号，联系人：郭红新。同时本公司（www.nyztfb.cn）还是从事防爆正压柜，南阳防爆接线盒，防爆吹扫装置的厂家，欢迎来电咨询。