

# 防爆正压柜防爆控制柜 防爆正压柜 阳正通防爆电气

产品名称	防爆正压柜防爆控制柜 防爆正压柜 阳正通防爆电气
公司名称	南阳正通防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市仲景北路20号
联系电话	13938997998

## 产品详情

### 防爆正压柜维护

当灰尘到电气柜或外壳中时，会出现问题，从而导致过热，电气短路，故障和组件过早失效，防爆正压柜防爆控制柜，很多这些都会造成高昂的成本并工厂的生产过程。下面讨论减少或清扫电气柜和外壳里面灰尘堆积的解决方案。安装集尘系统可能是有成效的。但是，这些系统可能比较，并且需要很大的安装空间。即使有成效的集尘功能也可以在很大的空间中发挥不错的作用，但是灰尘仍然可以进入位于灰尘源附近的机柜中。如果系统维护不当，还会有引发火灾和的危险。清扫灰尘的另一种方法是定期清洁电气柜或外壳。

这可以通过抽真空，擦拭或用压缩空气吹干机柜来完成。该解决方案的缺点是，它需要人力，防爆正压柜时间并遵守维护计划。许多工厂只是解决问题并在出现紧急情况时加以解决。显然，防爆正压柜价格，这不是理想的解决方案，清扫电气柜内灰尘的有成效方法是安装为电气柜和机箱设计的空气干燥器。例如，橱柜干燥机用干净的干燥空气将电气柜的吹扫到-7 ° F (-22C °)。吹扫会在机柜内产生轻微的正压，以防范灰尘进入。该干燥机不需要电力运行，从而简化了安装过程，防爆正压柜，并消扫了可能引起粉尘火花的机会。工业火灾的主要原因之一是不正确地存储和处理液体。

### 爆正压柜具有便携性吗

在压力损失的情况下，设备会及时自动失效，防爆正压柜报价，从而达到防爆的目的。该装置适用于气体环境下很多低压仪器的，并且防爆正压柜具有便携性，靠谱性和经济的优点。包括正压腔和与正压腔相连的正压系统控制柜，其中正压系统控制柜包括防爆电气设备控制箱，里面装有内螺纹球阀，过滤节流阀，压力表，防爆电磁阀和差压开关。正压腔通过布置在正压腔上的正压腔压力引入管与压力表连接，压力表还与差压开关连接，该正压腔通过设置在该正压腔上的正压腔排气管依次与内螺纹球阀和防爆电磁阀相连。正压腔通过高压排气管分为两个通道，分别与单向节流阀和防爆电磁阀连接后，将两个通道集成为一个通道，集成通道为进一步依次与过滤节流阀和内螺纹球阀连接。防爆电气设备控制箱与差压开关和防爆电磁阀连接。防爆正压柜适用范围防爆正压柜在气体环境危险区域应用的划分：不同的国家和地区，按各自的标准划分危险区域。阻火器的拼写也叫阻火器，是一种允许气体通过但阻止火焰以

防范比较大的火灾或装置。使用阻火器的情况千差万别。

这些防爆正压柜有多种标准尺寸可供选择，也可提供自定义形状，直至步入式防护罩尺寸，可用于1区和2区危险区域。它们适用于在石油化工/炼油厂和化肥生产/储存工厂等工业过程设施中安装前置分析仪设备，并且还可以在1区或2区分类环境中安装分析仪和仪器。加压防爆机柜由玻璃纤维加强聚酯复合材料制成。这些材料具有很高的耐腐蚀性，与不锈钢具有相似的强度，但重量减少约75%，是设备密封和人员防护应用的理想选择。当刚性需要与低质量相结合时。它们也适用于需要减少人员伤害或设备损坏的区域，例如存在风险的场所。

复合材料还具有比金属高得多的耐热性。这简化了机柜的结构，减少了加热或冷却设备所需的能量。它还使得在外部和表面之间没有导热连接的情况下容易构建机柜，从而减少产生冷点，这可能导致冷凝问题。这使公司能够创建尺寸的橱柜。面板可以化学粘合，形成紧密的密封，减少气体进入，减少空气消耗，用于产生保护所需的轻微正压力。可以容易地适应对气闸的要求，以允许不受限制地进入机柜或避难所内的设备。

加压机柜配有控制单元，可调节惰性吹扫气体或压缩空气的流量，然后监控机柜内的压力，通过自动补偿泄漏损失，使得其保持略高于气压。与许多控制器制造商合作，为其机柜配备类型的吹扫和加压系统。

。

防爆正压柜防爆控制柜-防爆正压柜-阳正通防爆电气由南阳正通防爆电气有限公司提供。南阳正通防爆电气有限公司（[www.nyztfb.cn](http://www.nyztfb.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.nyztfb.cn](http://www.nyztfb.cn)）还是从事防爆正压柜，南阳防爆接线盒，防爆吹扫装置的厂家，欢迎来电咨询。