

# 阳正通防爆电气 粉尘防爆正压柜 防爆正压柜

产品名称	阳正通防爆电气 粉尘防爆正压柜 防爆正压柜
公司名称	南阳正通防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市仲景北路20号
联系电话	13938997998

## 产品详情

### 防爆正压柜导管的方向

通常，在防爆外壳进入点的18英寸内需要导管密封。该要求旨在将和火焰限制在外壳内，并和火焰通过导管系统快速传播，导管密封的另一个原因是使气体或蒸汽从危险位置迁移到非危险位置的通道少。如果以可接受的方式密封和浇注密封件，则密封配件将按预期工作。

密封未完成时，这是违反守则的行为，并且有财产损失的危险。有些人利用借口（例如，以后无法拉出或拉出电线）来不倒封条。其他人则使用了劣质的密封方法，例如用硅胶或电密封腻子填充导管密封件。这些补救方法达不到NEC的要求，无法实现功能目标。防爆配件导管本体安装在危险区域内的导管系统中。它们保护带螺纹的刚性导管中的导体。它们充当拉拔和拼接配件。防爆配件导管主体互连导管的长度。它们改变防爆正压柜导管的方向。

它们为维护 and 将来的系统更改提供了访问权限。防爆接头安装在刚性/IMC导管系统中，以将导管连接到导管，导管配件，接线盒或设备外壳。也可以使用膨胀接头，该膨胀接头允许导管的膨胀和收缩，并补偿导管切得太短的情况。提供多种材料，包括不锈钢，以适应客户的喜好。

防爆弯头允许与导管管路或端接在盒子或配件处的方向发生90°的变化。由于管道组件而产生的损失称为次要水头损失。较小的压头损失-由于阀门，配件，弯头和三通等零件的缘故。与较大管道系统中的摩擦损失相比，较小的损失通常可以忽略不计。调整入口尺寸/位置和管道尺寸/位置以纠正液压坡度管线问题。

管道对接焊缝的损耗。由于管道突然膨胀而造成的水头损失。图：管道在流动过程中的损失管道中的摩擦系数或主要损失：-管道是一条封闭的管道，流体在压力下通过该管道流动。

**防爆正压柜维修** 这使得的电气防爆设备产品组合中的产品成为不锈钢外壳的经济而不锈钢外壳以前是这种低温所需要的。外壳旨在将输入电源连接与仪器。内径提供比较大的清洁度，以方便仪器安装，防爆正压柜，校准或维修，防爆正压柜背对背的腔室由牢靠的1/2”厚壁隔开。由砂铸无铜铝精密加工而

成。压铸铝外壳容纳电路板，仪表和仪器而设计，为腐蚀性，危险区域的测量和检测应用提供牢靠的保护。XIHN系列是在恶劣或危险环境中容纳和保护OEM测量和传感设备的理想选择是需要施时的理想选择。我们的防爆仪器外壳配有实心或钢化玻璃盖，以及几种设计选项。实心螺旋盖流量计外壳具有厚壁部分，其厚度可以为所示比较大导管尺寸提供所需的五根螺纹。盒子要钻孔并按规格使用。该系列具有玻璃窗和无铜铝铸件的外壳适用于安装继电器和控制设备以及仪表和仪器。外壳库存空白，可以钻孔和挖掘规格。可以提供安装柱，粉尘防爆正压柜，平底锅，吊环，双头螺栓和其他附件。外壳的壁部分具有很多的厚度，可以为所列的导管入口提供所需的全螺纹。外壳库存空白，可以根据您的要求钻孔和攻丝。可以提供安装盘，立柱，防爆正压柜哪家好，环，螺柱和其他附件。

应用包括例如测量和控制技能。本安型设备的设计应幸免产生火花或电弧。一种设计为本质的防爆正压柜设备被设计为无法产生可以点炸性气氛的热量或火花。本安电气设备分为几类。

取决于设计设备时的安好要求。将可能通过火花或热量点燃潜在环境的零件灌封以防范着火。这是通过将组分封装在化合物中来完成的，可以防范物理，一般是电气，防爆正压柜多少钱，热，机械和化学方面的影响。

安装标准要求密封进入到包含可能会产生电弧，火花或高温的设备的外壳的导管的密封。这些密封件应安装在外壳46厘米内。这样可以防范火焰和压力从外壳里面传播到导管系统中。存在可燃气体的区域中的电气或电子设备中出现故障，则该故障可能会引起热量或可以点燃该气体的火花，从而引发灾难。

有两种通用的系统可以防范这种情况的发生。该设备只是装在笨重的防护罩中，防护罩通常由压铸钢制成，有时由塑料制成。如果机箱中的故障设备产生的热量或火花点燃了其中存在的可燃气体，则将包含在机箱中。

术语“防爆”和“防火”尽管存在一些细微的差异，但是工程师和市场通常使用这两个术语来表示相同的事物，即，通过重型外壳设计用于危险区域的一件电气设备。电路中使用的电缆类型没有限制，但很多电缆均具有电感和电容，因此具有能量存储能力，因此会影响系统给定电缆的电容和电感值易于从电缆制造商处获得。此外，还需要考虑现场安装设备（例如IS探空仪和烟雾探测器）的电容和电感值，制造商也应易于获得这些值。

阳正通防爆电气(图)-粉尘防爆正压柜-防爆正压柜由南阳正通防爆电气有限公司提供。“防爆电气产品，电气控制装置生产,防爆电气产品的技术研发”就选南阳正通防爆电气有限公司（[www.nyztfb.cn](http://www.nyztfb.cn)），公司位于：河南省南阳市仲景北路20号，多年来，阳正通防爆电气坚持为客户提供好的服务，联系人：郭红新。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。阳正通防爆电气期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.nyztfb.cn](http://www.nyztfb.cn)）还是从事防爆正压柜，南阳防爆接线盒，防爆吹扫装置的厂家，欢迎来电咨询。