

填缝剂价格低 填缝剂 潍坊鑫聚

产品名称	填缝剂价格低 填缝剂 潍坊鑫聚
公司名称	潍坊鑫聚新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道沂山路
联系电话	13280767958

产品详情

填缝剂注意事项

- 1、不能用酸性清洁剂清洁已填缝的饰面。
- 2、适宜在5~40 的环境下使用，填缝剂厂家，不能在雨淋下施工，施工完成12小时内避免雨水冲刷。
- 3、切忌将已干结的胶浆加水混合再用。
- 4、适宜缝隙宽度为1.5~12mm，填缝剂生产，大于12mm的缝隙可定制。
- 5、大面积施工时宜留伸缩缝，施工后24小时养护次，48小时后养护第二次。
- 6、无釉砖、仿古砖及表面多孔砖建议用专用勾缝工具勾缝施工，避免砖面受污染。

勾缝剂和填缝剂的区别

一、勾缝剂:成分白水泥:色彩单一，分为普通白水泥与装饰性白水泥，前者强度略高，白度在80%左右，后者强度较低，白度在84%左右;总之白水泥白度低，填缝剂价格低，粘贴强度较低，粉化现象严重，砖缝易发黄变脏，在潮湿环境里是霉菌滋，直接勾较宽的砖缝会产生大量裂缝，优势就是价格低廉。

二、填缝剂:成份是白水泥及微量聚合物、颜料组成;白色的白度在86%左右，表层强度要略高于白水泥;彩色填缝剂颜色较多，但都暗淡无光泽，一般配合仿古砖勾缝效果略好;对色彩亮丽、光泽度较高的瓷砖，尤其对锦砖、马赛克这些类型的砖缝宽又多，使用彩色填缝剂远看明显影响墙地面整体效果，近看砖

与缝的亮暗差别太大，填缝剂，不协调;彩色填缝剂施工时易污染瓷砖表面，进行清洗较为麻烦，多数只好选用白色填缝剂勾缝;彩色填缝剂使用后同白水泥一样砖缝很易变脏，这就是人们常常在地砖勾缝时选用黑色填缝剂的原因，因为选用其它颜色的会很快发花，并很难擦洗干净。

填缝剂常规施工：

- 1、 金石填缝剂在水泥铺砖七天后方可施工（瓷砖胶铺贴两天后即可施工）施工温度不可低于0度。
- 2、 首先必须将马赛克表面或石材表面及连接缝清理干净了，好用湿布将其表面弄湿，但不要留积水，以减少马赛克上的小孔吸入颜料和水泥，并且保证其着色和终凝结度。
- 3、 为了有助于控制颜色和减少粉化，在1-2小时内使用棉布或清洁的干毛巾擦拭表面即可。
- 4、 72小时内必须注意防止填缝剂干燥（特指室外暴露于阳光下的施工面），此时可用天然牛皮纸覆盖施工面（不要用塑料布或报纸替代），以防止其它施工作业把新做好的连接缝弄脏。在室外填缝可以进行2-3次喷水保湿。

填缝剂价格低-填缝剂-潍坊鑫聚(查看)由潍坊鑫聚新材料有限公司提供。填缝剂价格低-填缝剂-潍坊鑫聚(查看)是潍坊鑫聚新材料有限公司（wfxinju.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。