

超森净化 医用钢质门价格 绍兴医用钢质门

产品名称	超森净化 医用钢质门价格 绍兴医用钢质门
公司名称	山东超森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州天衢工业园
联系电话	15505347233 15505347233

产品详情

1制作方式：

门板表面采用宝山钢铁厂出的优质冷轧板，表面经去油污、打磨、剪、折、弯、抛光处理。再经表面高温烤漆或喷塑处理。或直接采用304不锈钢经打磨、剪、折、弯、抛光处理一体成型。

内置常规采用优质阻燃式纸蜂窝或铝蜂窝填充。（注：也可根据客户选择其他材质填充物填充。）

门板一侧配备3付高强度不锈钢铰链；底部配有升降式扫地条，门框一侧也配有密封条能更符合气密性及高洁净度要求。

观察窗采用中空钢化玻璃设计（常规尺寸为400*600mm），四侧缝隙打硅胶处理、缝隙非常严密，内四角为圆弧处理，医用钢质门价格，外形美观大方。观察窗里可放干燥剂、或充氮气干燥处理，医用钢质门批发，防止时间久后，在湿度较大的水环境中，由于潮湿引起的液化起水珠附着在两侧玻璃上。

门两侧配备不锈钢“L”型折手门锁，高强度、美观、坚固耐用。

安装方式：

A. 手工板库板型：

1)用中置铝接件连接，然后用紧固件固定，紧固件处用盖帽封掉，门框四周用专用硅胶密封，保持完整性与美观性，注意保持安装水平度与垂直度；

2)直接使用中置铝连接，门框四周用专用硅胶密封，保持完整性与美观性，注意保持安装水平度与垂直度；

3)用槽铝件在门洞四周加装紧固，以调整门洞尺寸，然后门框以嵌入式方式嵌入，再紧固于槽

件上，四周用专用硅胶密封，保持完整性与美观性，注意保持安装水平度与垂直度。

我公司生产的净化门，主要分镀锌喷塑型（颜色可选）净化门、全304不锈钢净化门、304不锈钢包边（表面冷轧板型）净化门等。

制作、安装成形后，外观效果为：门框与墙体保持同一平面，更美观，富有整体感，三周装有密封条，门体底部装有扫地条，符合各行业的使用卫生要求。

其中，门框厚度为1.2mm冷轧板或304不锈钢，包边厚度为1.0mm304不锈钢，门板厚度为0.8mm冷轧板或304不锈钢

钢质专用门，推荐1200做成大单开门。1200子母门有以下缺点不足：

- 1、子母门中间通过的净尺寸比大单开门缩小4-6公分。
- 2、子母门在使用过程中，医用钢质门电话，底部的暗插销孔，被灰尘，填满，无法使用。
- 3、大单开门比子母门节省安装费用。
- 4、在使用过程中，顶部的暗插销太高，护士开启时不方便，绍兴医用钢质门，如果做成大单开，这样只要一扇门就可轻松开启。
- 5、子母门在使用过程中不如单开门密封好，子母间隙大，造成在开启大门时，小门产生噪音。

豪森医院专用门大单开：

1200大单开在生产加工过程中，加强处理，这样使大单开门更加牢固，实用

医院专用门大单开：

医院专用门1200大单开在生产加工过程中，加强处理，这样使大单开门更加牢固，实用

钢质门基本使用要求：

1.抗撞耐划、耐腐蚀

医院里的内门免不了会被病床、轮椅等硬物碰撞，有时碰撞还十分强烈，再加上医院是公共场所，人多人杂，更免不了踢门摔门使用现象。医用门是场所中不可缺少的门类产品，医院专用门主要使用的场所是医院公共空间，针对医院的特殊场所，人多，患者密集，容易出现碰撞，所以在选购医院专用门的时候要更加的注意，要从考虑多方面的事项如果门的强度不够，禁不住使用的情况，那必然会导致内门无法继续使用。医院每天都会用消毒液消毒，这会对门进行腐蚀，容易脱皮褪色。而且，人手上的汗液腐蚀也很严重，医院里的很大，过多的汗液肯定会让内门褪色。如果内门经不住这些日常腐蚀，那么过不了多长时间门就会显得旧了，装饰性能就降低了。

2.防潮防水：

医院每日的清洁工作对医院门来说也是个很大的考验，如果门不防潮不防水，轻者起鼓起皮，严重的会发霉腐烂。因此这种门类产品具有良好的防潮性。医院专用门在容易受潮的部位都做了良好的防潮处理，在门框两条竖框靠近地面部分，做了防潮封边，门框背板做了防潮板，使得医院门能够适应不同地区的气候环境。

超森净化(图)-医用钢质门价格-绍兴医用钢质门由山东超森净化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东超森净化设备有限公司（www.cmjhsb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!