

# 矿用顶板加固材料价格 矿用顶板加固材料 北京中矿宏利有限公司

产品名称	矿用顶板加固材料价格 矿用顶板加固材料 北京中矿宏利有限公司
公司名称	北京中矿宏利科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区永外东铁匠营五间楼十号B座316-1室
联系电话	15910958252

## 产品详情

### 碳纤维矿用加固材料在加固方面的具体运用

#### 碳纤维矿用加固材料修复混凝土结构的使用

通常而言，在实际的工程中使用碳纤维片材进行粘贴同时对混凝土结构进行加固时，矿用顶板加固材料报价，应该使用与之相配套的粘结材料，从而将碳纤维片材粘贴在一起，来有效的增强碳纤维片材的承受拉力，从而能够同混凝土的变形进行协调，来与之共同受力，矿用顶板加固材料，实现加固的功能。

北京中矿宏利科技有限公司本着多年矿用加固材料行业经验，矿用顶板加固材料价格，专注矿用加固材料供应，建立了严格的销售体系，矿用顶板加固材料厂家，想要更多的了解，欢迎咨询图片上的热线电话！！！！

### 矿用加固材料的应用

以下是北京中矿宏利科技有限公司为您一起分享的内容，北京中矿宏利科技有限公司专业供应矿用加固材料，欢迎新老客户莅临。

- 1、加固巷道或隧道的片帮和被压酥的煤柱;
- 2、加固工作面过断层时的破碎煤岩;

- 3、加固工作面支架或巷道顶部的破碎岩层;
- 4、充填和加固巷道高冒区;
- 5、井下各种峒室围岩的加固与堵水;
- 6、抽排孔的封孔。

### 低温煤岩体加固剂简介

北京中矿宏利科技有限公司专业供应矿用加固材料，以下信息由北京中矿宏利科技有限公司为您提供。

浆液性能     A组份   B组份

外观   淡黄色至无色透明液体   深棕色液体

粘度 ( mPa?s )   200 ~ 350   200 ~ 250

闪点 (   )   不燃烧   > 200

比重 ( kg/m<sup>3</sup> )   1020 ± 10   1230 ± 10

反应性能   使用比例(体积比)   A组分 : B组分 = 1:1

可流动时间(s)   0 ~ 120

阻燃性   符合MT-113标准

内部高反应温度(   )   95

发泡性倍数能   1.5-4

抗压强度 ( MPa )   20

抗拉强度 ( MPa )   15

粘结强度 ( MPa )   3

矿用顶板加固材料价格-矿用顶板加固材料-北京中矿宏利有限公司由北京中矿宏利科技有限公司提供。  
“ 矿用加固材料、矿用填充材料、矿用注浆材料 ” 就选北京中矿宏利科技有限公司 ( [www.zkhkj.cn/](http://www.zkhkj.cn/) ) ，  
公司位于：北京市丰台区永外东铁匠营五间楼十号B座316-1室，多年来，中矿宏利坚持为客户提供好的服务，联系人：刘璐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中矿宏利期待成为您的长期合作伙伴！