

金久建材格栅吊顶厂家 格栅吊顶厂家销售

产品名称	金久建材格栅吊顶厂家 格栅吊顶厂家销售
公司名称	江西金久建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市昌东工业区
联系电话	13133813620

产品详情

格栅吊顶厂家销售不同材质、不同规格的格栅吊顶的价格是不同的，下面是不同规格的铝格栅吊顶价格列表：

- 1、100*100*0.4mm厚*35mm高，45.00元/m²左右；
- 2、100*100*0.6mm厚*35mm高，格栅吊顶厂家销售，52.00元/m²左右；
- 3、100*100*0.4mm厚*42mm高，51.00元/m²左右；
- 4、100*100*0.6mm厚*42mm高，58.00元/m²左右；
- 5、150*150*0.4mm厚*35mm高，42.00元/m²左右；
- 6、150*150*0.6mm厚*35mm高，50.00元/m²左右；
- 7、150*150*0.4mm厚*42mm高，48.00元/m²左右；
- 8、150*150*0.6mm厚*42mm高，55.00元/m²左右。

除了上述铝格栅吊顶价格价格之外，常见的还有塑料格栅吊顶以及铁质格栅吊顶，其中塑料格栅吊顶每平方25元左右，铁质格栅吊顶每平方30元左右。注：以上价格仅供参考，具体以实际报价为准。

格栅吊顶厂家销售热镀锌钢格栅板平面分为：齿面，平面，工型，及复合型钢格栅板。

热镀锌钢格栅板产品分为：

1. 插接钢格栅板又称为“对插钢格栅板”它是由一定尺寸的普碳，扁钢，不锈钢，黄铜刚，铝板经开热镀锌钢格栅板槽（孔）插接对插，焊接精整等工序制造而成
2. 重载钢格栅板：适应于大型货场，码头，煤矿，道路，桥梁等。

热镀锌钢格栅板的固定方法

可选用焊接和安装夹紧固两种方式。焊接的优点是固定，不会松脱，具体位置在钢格栅板的每个角根扁钢上，焊缝长不小于20mm，高不小于3mm的角焊。安装夹的优点是不破坏热浸锌层及拆卸方便，每块板至少需要4套安装夹，安装夹的使用数量随着板长度的增加而增加。的方法是不用下夹，直接将螺钉头焊在梁上，保证钢格栅板不会楼梯踏步板因安装夹松脱而从梁上滑落。特点为：高强度，轻结构：牢固的网格压焊结构使其具有高承载，结构轻，便于吊装等特点；外形美观，经久耐用

格栅吊顶厂家销售格栅吊顶规格

标准为10mm或15mm，高度有40mm、60mm和80mm可供选择。铝格栅格子尺寸分别有50X50mm，75X75mm，100X100mm，125X125mm，150X150mm，200X200mm
可供选择。片状格栅常规格尺寸为（mm）：10*10、15*15、25*25、30*30、40*40、50*50、60*60

格栅吊顶工艺

- 1.确定好高度，在墙上用墨斗弹高水平线；
- 2.用铁的膨胀栓把吊筋固定在顶，吊筋下面固定轻钢龙骨要保持水平（如果格栅跨度不超过3米就不需要吊筋了）；
- 3.用水泥钉把铝角线沿水平线钉好；
- 4.把铝格栅放地上组拼完整；
- 5.把组拼好的格栅天花放在铝角铁上面，中间的位置用细铁丝直接扎在轻钢龙骨上；

6.格栅吊顶的施工工艺流程

准确测量 龙骨精加工 表面刨光 开半槽搭接 阻燃剂涂刷 清油涂刷 安装磨砂玻璃

- 7.施工要点 格栅骨架的制作应在准确测量顶棚尺寸。龙骨应进行精加工，表面刨光，接口处开棒，横、竖龙骨交接处应开半槽搭接，并应进行阻燃剂涂刷处理。

金久建材格栅吊顶厂家-格栅吊顶厂家销售由江西金久建材有限公司提供。金久建材格栅吊顶厂家-格栅吊顶厂家销售是江西金久建材有限公司（jxzjcc.d17.cc）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：江经理。