

成品水泥检查井 叶晨新型建材 苏州水泥检查井

产品名称	成品水泥检查井 叶晨新型建材 苏州水泥检查井
公司名称	安徽叶晨新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省安庆市怀宁县月山镇大桥村
联系电话	18656507972

产品详情

预制检查井制作的主要材料有哪些？

在生产水泥检查井的过程中，所需要的原料也是有讲究的，原料主要有砂子，一般采用中砂，混凝土和易性好，泰州水泥检查井，抗渗性能好，而混凝土强度较低，制管中易塌落；砂子偏粗，预制水泥检查井，混凝土和易性差，抗渗性能好，而混凝土强度较高，制管中不易塌落，砂率的选择也很重要，砂率高，混凝土和易性好，成型性好，抗渗性能好，而制管中的混凝土易塌落；砂率低，混凝土和易性差，成型性差，抗渗性能差，而制管中混凝土不易塌落。所以优质的砂子是制作良好的预制检查井较为关键的原料。

预制混凝土检查井的井座有哪些应用的条件？

我们根据不同的类型的流槽井座和沉泥井座，污水管道采用流槽井座，雨水管道采用沉泥井座，我们可以根据接管数和角度不同有起始井座，直通井座，三通井座，等等，有时候为了使用各种的排水的状况，混凝土检查井各种部位的安装是不是连接的紧凑，这些的零件是非常重要的，这些零件和井座共同用来保障整个排水系统的流通性和密封性。我们的预制混凝土检查井一般在我们的建筑的小区，城乡市政，工业园区，成品水泥检查井，等等十分的常见，我们在进行设置的时候，水泥检查井厂家，也都是要选择一般的土质，结节性土质条件下的水泥排水检查井的施工。

预制混凝土检查井的安装方法

一、接管安装

1. 预制混凝土检查井井座与管道连接安装顺序，应先从接户管上游段开始安装，以井 - 管 - 井 - 管顺序安装，并逐渐向下游支管、干管延伸。
2. 井座接头与管道连接施工办法，应与同类型接头的管道连接的施工办法一致。
3. 井座与汇入管、排出管连接需要变径，采用异径接头时，当汇入管径小于井座接头管径时，应管顶平接；井座排出管接头大于下游管径时，应管内底平接。
4. 管道采用可变角接头或球形接头调整坡度时，当其管径为 315mm，应采用专用工具，不得用链条扳手。

二、预制混凝土检查井井盖安装

1. 井盖安装前应测量井筒长度，切割井筒多于部分。
2. 安装井盖应按输送介质性质确定，污水和雨水井盖等不得混淆。
3. 有防护盖座的污水检查井的井筒上口还应安装内盖。

成品水泥检查井-叶晨新型建材-苏州水泥检查井由安徽叶晨新型建材有限公司提供。安徽叶晨新型建材有限公司（www.ahyechen.com）为客户提供“预制混凝土检查井,预制混凝土化粪池,水泥检查井,水泥化粪池”等业务，公司拥有“叶晨”等品牌。专注于水泥及制品等行业，在安徽 安庆 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：叶冬冬。