

抗静电PE束管价格 锐华机械

产品名称	抗静电PE束管价格 锐华机械
公司名称	泰安市锐华机械设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区万官大街399号
联系电话	17660257583

产品详情

PE-ZKW8*16多芯抗静电PE束管产品特点：

PE-ZKW8*16多芯束管由聚乙烯阻燃、抗静电专用料或纯聚乙烯粒子通过挤出加工而成为聚乙烯单管，若干根聚乙烯单管（称芯管）经电缆绕布缠绕组合一体，在外层挤包聚乙烯护套而成。各芯管标号（或分色）清楚容易辨认。煤矿用PE-ZKW8*16多芯束管为黑色，具有重量轻、柔韧性好、耐酸碱、耐腐蚀、抗静电、阻燃特性好、抗冲击、耐压高、气密性好、系列化成套性强等特点；

PE-ZKW8*16多芯束管根据管径可分为 8mm 10mm

PE-ZKW8*16多芯束管根据管芯数量分类可分为1芯、2芯、3芯、4芯、5芯、7芯、8芯、10芯、12芯、16芯、19芯

抗静电PE束管有哪些分类

PE-ZKW8*16多芯束管按材质分类：主要有塑料束管、铜束管（铜管缆）两大类。

PE-ZKW8*16多芯束管水平安装时，一般采用吊挂，架设等方法，吊挂时应平直、整齐，每个金属吊钩间的距离不大于

2米为，抗静电PE束管系统，尽量不与电缆及其它管路交叉，管路通过风门、密闭设施应钢套管保护，管路如须弯曲时，曲径

应大于束管宽边的8倍。垂直安装时，可敷设在细钢绳挂，并用金属夹具固定在钢架或其它管线上。

抗静电PE束管接头产品概述

PE-ZKW8*3束管接头在束管管路起到连接作用，它能更好的将各芯管紧密的连接在一起。束管接头根据束管的口径大小分8mm束管接头、10mm束管接头两种。PE-ZKW8*3束管产品分类束管按芯管管径可分为8mm、10mm、12mm三类，按芯管数量可分为一芯、二芯、三芯、四芯、五芯、六芯、七芯、八芯、十芯、十二芯、十五芯、十六芯、十八芯、十九芯、二十芯、二十四芯、三十芯、三十二芯等。

抗静电PE束管接头的使用

煤矿井下技术人员可直接将接头一端插入束管的芯管，另一端同样直接插入束管芯管，齐齐哈尔抗静电PE束管，操作简单方便，无需要使用其他辅助，便可轻松搞定。

PE-ZKW8*3束管的基本性能：拉伸强度：一般根据使用要求可分为 12.0MPa、 9.0MPa、 6.0MPa、 4.0MPa、断裂伸长率：一般根据使用要求可分为 400%、 300%、 200%、 ***四个等级；抗冲击性：采用落锤冲击试验无破坏，一般根据使用要求灾落锤高度2米时，可分为2Kg、3Kg二个等级；使用环境：一般要求为温度-10 ~40 ；相对湿度30%~80%。

抗静电PE束管使用条件：

工作使用压力为： 1.0MPa；工作使用环境条件为：环境温度-10 ~40 ；相对湿度30%~90%。PE-ZKW8*16多芯束管应用领域：矿井的给、排水管道，压风管、抽放管及喷浆管道；矿井的电力电缆、光缆通讯信号电缆的保护管；高或粉尘环境下的压力或非压力管道；公路、铁路、隧道通风、排水管道。束管监测系统配件主要有：束管接头，滤水器，采样器，分路箱及色谱工具箱，8L标准混合气体（八组份），A板色谱检测器，B板色谱检测器，3420A系列电源板，HD-300-300氢气发生器，空气泵，束管抽气泵站等。

抗静电PE束管接头产品概述

PE-ZKW8*3束管接头在束管管路起到连接作用，它能更好的将各芯管紧密的连接在一起。束管接头根据束管的口径大小

分8mm束管接头、10mm束管接头两种。

PE-ZKW8*3束管产品分类

束管按芯管管径可分为8mm、10mm、12mm三类，按芯管数量可分为一芯、二芯、三芯、四芯、五芯、六芯、七芯、八芯

、十芯、十二芯、十五芯、十六芯、十八芯、十九芯、二十芯、二十四芯、三十芯、三十二芯等。

抗静电PE束管的特点

束管接头具有成本低，抗静电PE束管价格，柔韧性好，施工方便，抗静电PE束管生产厂家，耐酸、耐碱、耐腐蚀、重量轻、气密性好，系列化成套性强等特点。束管系统配件有哪些？束管抽气泵站
束管空气泵 束管氢气发生器 PE-ZKW束管、双抗束管、单芯束管、束管气体检测束管监测系统配件:束管接头。

PE-ZKW8*3束管接头的使用煤矿井下技术人员可直接将接头一端插入束管的芯管，另一端同样直接插入束管芯管，操作简单方便，无需要使用其他辅助，便可轻松搞定。

抗静电PE束管价格-锐华机械(推荐商家)由泰安市锐华机械设备有限公司提供。泰安市锐华机械设备有限公司(www.pesuguan.com)是山东泰安,辅助设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在锐华机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创锐华机械更加美好的未来。