

氯化铵回转滚筒干燥机 步群干燥 回转滚筒干燥机

产品名称	氯化铵回转滚筒干燥机 步群干燥 回转滚筒干燥机
公司名称	常州步群干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市三河口工业园区
联系电话	13584376168

产品详情

胡萝卜渣回转滚筒干燥机工序

胡萝卜渣在内外筒之间进行加热。经热风炉加热的热风通过热风机吹送至内筒，热风与胡渣逆行；同时通过直接加热外筒传导热源至内壁，共同烘干胡萝卜渣。出料口分上部排湿系统和分离系统，排湿装置将烘干胡萝卜渣的水分以水蒸气形式排出工厂外，分离装置分离经热风带出的胡萝卜渣，并送至旋风净化分离机组中进行回收，大部分胡萝卜渣由出料端经螺旋输送机输送排出筒外，准备进入下一道加工工序。

胡萝卜渣回转窑烘干机

倾斜式上料机

将用户A工厂胡浓缩汁生产线用剩的湿胡渣从出渣口提升至烘干筒高度，不锈钢主体，长5.4m，宽0.8m，提升高度3.8m;

水平式上料机

经倾斜式上料机提升的胡渣输送至水平式上料机中，准备为烘干筒烘干进料。不锈钢主体，长13.5m，宽0.8m。

烘干筒

供货之主要产品。经水平式上料机输送的胡渣进入烘干机，准备烘干。

烘干机整机主要由烘干筒体，供热及保温，回转滚筒干燥机供应厂家，排湿及分离装置以及余热回收装

置；电控系统，尾气与湿气排出系统组成。

与胡渣直接接触的部分为食品级不锈钢304，回转滚筒干燥机报价，其它为碳钢

筒体倾斜度：3-5度自然倾斜

生产能力3500kg/h

胡渣入料湿度50，回转滚筒干燥机，出料湿度10以下

原料3500 kg，脱水量150

回转滚筒干燥机用于硬磁铁氧体粉料的预烧，亦可应用于水泥、冶金、化工等行业。设备由主窑及其支承传动装置、冷却管、燃油系统、电气控制、二次进风装置、排气除尘装置和预热窑体等组成。具有超温报警、过载报警、工作温度自动控制、窑内氧气可调等功能。

回转滚筒干燥机湿物料从干燥机一端投入后，在内筒均布的抄板器翻动下，物料在干燥器内均匀分布与分散，并与并流（逆流）的热空气充分接触，氯化铵回转滚筒干燥机，加快了干燥传热、传质推动力。在干燥过程中，物料在带有倾斜度的抄板和热气流的作用下，可调控地运动至干燥机另一段星形卸料阀排出成品。

氯化铵回转滚筒干燥机-步群干燥(在线咨询)-回转滚筒干燥机由常州步群干燥设备有限公司提供。常州步群干燥设备有限公司（www.czbq.cc）实力雄厚，信誉可靠，在江苏常州的干燥设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领步群干燥和您携手步入辉煌，共创美好未来！