

铸石板特点及用途 圣烁耐磨材料 咸阳铸石板特点

产品名称	铸石板特点及用途 圣烁耐磨材料 咸阳铸石板特点
公司名称	山东圣烁耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	18105346619

产品详情

铸石是以天然岩石如辉绿岩、玄武岩等或工业废渣为原料，加入一定的附加剂如角目岩，白云岩、萤石等结晶剂如铬铁矿、钛镁矿等经溶化、浇铸、结晶、退火等工序加工而成的一种非金属耐腐蚀材料，娄底铸石板价格，用于捞渣机斜升面时，铸石板特点及应用，主要是利用铸石板的光滑和耐磨的特性，据测试原来安装钢板的捞渣机斜升段刮板对斜升段的压力是：11MPa，使用铸石板的运行压力：7.5MPa，大大减少了运行阻力，减少了摩擦。铸石在施工时，胶泥要严禁与水（或水汽）接触。不然胶泥就会变质，与壳体的粘结能力降低。为此，除钢结构壳体外，铸石板特点标准，都应考虑防水措施。如在水泥基层上用水玻璃胶泥衬砌铸石时，必须设置隔离层。因水玻璃胶泥系酸性材料，优质铸石板价格，铸石板特点及用途，碱性的水泥基层将与它发生反应，影响粘结能力。隔离层一般可用环氧树脂涂料（表二）涂层，硬化后用砂纸打毛。或用环氧树脂涂料涂层后，贴上玻璃布，或撒上石英砂，使其表面粗糙。如某些设备的防水层作在壳体内

壁，则隔离层可不作。

铸石板特点施工方法

铸石板特点规格为200×300×30mm，为确保施工质量，梯形或异形板现场切割。铸石板表面灰尘杂物需清理干净，衬砌完的铸石板特点表面平整，不出现倒凸台，铸石板价格，灰缝宽度 3mm，结合层胶泥应饱满密实，粘结牢固，用木锤检查不允许有疏松及空鼓现象，对检查出的质量问题应及时处理，保证施工质量达标、验收合格。

铸石和氧化铝陶瓷其广泛应用于电力、矿山、冶金、煤炭、化工、建筑等工业部门严重磨损腐蚀的部件和设备。可延长部件或设备的使用寿命为其他材料的十几倍乃至几十倍。

辉绿岩铸石是以辉绿岩为主要原料，经高温融化，浇注成型及结晶，退火的工艺制成的硅酸盐结晶材料

，它具有优异的耐磨和耐腐蚀性能，其耐磨性能在一定条件下，比碳素钢，铸铁高十几倍，耐腐蚀性能在各类酸碱介质中的应用效果高于不锈钢，橡胶，塑性材料及其他有色金属十倍到几十倍，已广泛应用于冶金，矿山，电力，忻州铸石板，煤炭，石油，机械，建材等工业部门。其经济价值主要体现在：1，代替贵重金属；2，延长设备使用寿命；3，减少维修时间；4降低造价及生产成本，大同铸石板特点，因而在国民经济中发挥了巨大的作用，经过半个世纪的发展，我厂形成了铸石板材、铸石管材、铸石粉、粘结胶泥等四大系列、共约两万余种规格的产品。

铸石板特点及用途-圣烁耐磨材料(在线咨询)-咸阳铸石板特点由山东圣烁耐磨材料有限公司提供。山东圣烁耐磨材料有限公司（www.sddzss.com）位于山东省德州市开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前圣烁耐磨材料在塑料板(片、节)、棒中享有良好的声誉。圣烁耐磨材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。圣烁耐磨材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。