

# 自动伸缩喷漆房定制 陵水伸缩喷漆房定制 福克尼迪推荐厂家

产品名称	自动伸缩喷漆房定制 陵水伸缩喷漆房定制 福克尼迪推荐厂家
公司名称	济南福克尼迪环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市章丘经济开发区
联系电话	13173014333

## 产品详情

### 喷漆房对光源光照度的要求

对于人工光源光照效果的要求。人工光源尽量做到光照的均匀，光照度不应小于500LX，必要时可以单独加设局部的人工照明。

对于人工光源光源的要求。喷漆房内的光源一般要采用质量较高的荧光灯或白炽灯，白炽灯价格便宜，显色性较好显色指数99至100，荧光灯更为省电，使用寿命也更长，稳定性更高，但是显色性较高的荧光灯相对来说要比白炽灯更贵一些。一般情况下，荧光灯一般采用双管并列防爆组装，以保证其更高的稳定性，好的荧光灯显色指数可以媲美白炽灯，但其显色指数不会超过白炽灯。

有些情况下，我们没有必要提高喷漆房整体的光照和显色性，但是在调色区域和检查区域，一定要保证最好的光照效果，必要时加设局部光源。

烤漆房现已成为一种常用的涂装设备.为了不断满足客户的需求，烤漆房也在不断的升级，烤漆房的配置也是越来越完善.现在市场上烤漆房厂家众多，但烤漆房的基本配置还是差不多的.下面就由烤漆房厂家为大家介绍下烤漆房的基本配置。

- 1、无尘打磨房.打磨房可满足不同车型修理车间的使用需要，主要的功能是为了从维修车间移除灰尘、废气，确保工作环境的清新，提高维修质量，保障生产人员的健康。
- 2、烘干设备:有水份烘干、热胶固化涂膜干燥等烘干设备.热源采用电、油、蒸气等，配用高质量的仪表控制，使得烤漆房内部均匀，升温速度。
- 3、喷漆设备:分为:水旋、水帘、油帘、无泵喷漆室，干式烤漆房为国内外先进技术和国内多年施工经验

的结晶，它适用于机械行业各种大小批量的底面漆喷涂需要。

- 4、安全防压装置:能保证烤漆房内压力过高时，自动打主门，确保操作人员的安全。
- 5、照明系统:一般采用新款设计，烤漆房喷漆操作时无阴影，特别采用专业的烤漆房专用的电子镇流器，光照度高达800勒克司，同时在电源电压低至180伏时仍能正常工作。
- 6、空气过滤棉:两道过滤层将空气中的灰尘等杂物滤去，干式伸缩喷漆房定制，喷漆表面无尘埃等杂物，并保持烤漆房内空气清洁，对工作人员进和保护。
- 7、自动风门:喷漆时风门自动开成90度产生内循环，保温时间长、省油、省电。
- 8、燃烧器:能使能源的利用率大大提高，并且减少了对环境的污染。
- 9、绝缘风机:噪音低、风量大，从而保证了漆的成型要求，移动伸缩喷漆房定制，又提高了油漆的利用率;同时，还能满足空气洁净度的要求，确保工作人员的健康。
- 10、控制系统:一般选用元件精心设计，对整机性能稳定可靠，操作简便.数码显示，恒温定时，保证在不同温度情况下自动恒温喷漆、烤漆。

#### 汽车烤漆房有机废气处理方式

过虑 催化燃烧法有机废气根据过滤装置中的过虑层，除去物体，清洁后的气体再进入置放有蜂窝状活性炭的活性炭吸附塔（活性炭吸附床一备一用），与蜂窝状活性炭充足触碰，运用活性炭对有机化学化学物质的强吸附性将气体清洁，解决后的气体可达到环保标准。该设备平稳，能超过预估的实际效果。吸附床历经一段时间的运作之后超过吸附饱和状态，陵水伸缩喷漆房定制，脱附~催化燃烧自均衡全过程起动1钟头后全自动循环系统工作中，这时打开脱附再生系统软件，对活性炭开展脱附再生（不用拆换活性炭），脱附出去的气体根据催化燃烧设备点燃转化成二氧化碳、水和一部分的发热量等没害气体，全套吸附和催化燃烧全过程由PLC保持自动控制系统。活性炭吸附饱和状态后能用暖空气脱附再生。再生后活性炭再次交付使用，根据操纵脱附全过程总流量可将工业废气浓度值萃取10-15倍，自动伸缩喷漆房定制，脱附气流过催化反应床的燃烧器设备加温至300 上下，在金属催化剂功效飘起燃，催化燃烧全过程清洁高效率达到97%左右，点燃后转化成CO<sub>2</sub>和H<sub>2</sub>O并释放出来很多发热量，该发热量根据催化燃烧床内的换热器一部分再用于加温脱附出的高浓有机废气，此外一部分加温户外来的气体做活性炭脱附气体应用。

自动伸缩喷漆房定制-陵水伸缩喷漆房定制-福克尼迪推荐厂家由济南福克尼迪环保设备有限公司提供。济南福克尼迪环保设备有限公司（[www.jnhrhb.com](http://www.jnhrhb.com)）是从事“山东光氧催化废气处理设备,打磨吸尘柜,rcu催化燃烧设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：贾经理。