

蓄电池叉车 蓄电池叉车厂家 芜湖中力叉车

产品名称	蓄电池叉车 蓄电池叉车厂家 芜湖中力叉车
公司名称	芜湖卓展工业设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商建材八街14幢1563-1564
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖卓展工业设备销售有限公司

叉车发动机高温缺水了怎么处理？

原因：

- 1、不要立即熄火，有些司机发现开锅后，想到的是立即熄火。要知道，发动机之所以开锅是因为水套内水温度过高，也就是缸套、缸壁、气缸盖的温度过高。若此时熄火，机件都处于膨胀状态，各配合间隙很小，停机后会造造成有些软金属脱落，有的甚至会造成粘缸。所以发现开锅后，3.5吨蓄电池叉车价格，不要立即熄火，应保持怠速运转。
- 2、不要立马打开水箱盖加水，水箱内水沸腾后，内部有一定的压力，三支点蓄电池叉车，此时若立即打开水箱盖，热水会向外喷出，极易造成人员汤伤。
- 3、不要在发动机温度过高时直接向发动机泼冷水，有人发现开锅了就向发动机缸体、缸盖上浇凉水来降温。殊不知这样的后果是严重的，可能会造成发动机缸体由于骤冷而炸裂，酿成不可修补的后果。

解决措施：

- 1、找个安全的地点靠边停车，让车辆怠速运行，不要熄火。
- 2、打开引擎盖，增加空气流通，使得水温下降之后再将散热器加水盖拧开一档，等内部水蒸气排出之后

再打开。

3、查看水箱连接管路有无泄漏，再检查冷却液是否充足，如果车上没有可用的冷却液，可先用矿泉水代替，不过事后要重新更换新的冷却液。

电动叉车与内燃叉车有众多不同，不仅在规格，且在工作环境及特点上也大不相同。其中电动叉车较多分为电动托盘叉车、电动托盘堆垛叉车、前移式叉车、万向电动叉车、四向电动叉车、VNA窄通道叉车。

电动托盘叉车没有门架起升系统，蓄电池叉车厂家，较多专注于搬运而非堆垛，其中有三种类型，分别为自走式、站驾式与坐驾式，可根据客户的要求而选用定制。电动托盘堆垛叉车，则是一款与电动托盘叉车相反的轻型设备，它较注重于堆垛而非搬运，常被应用于楼层式仓库等。

前移式叉车，拥有较高的灵活性、安全性及稳定性，载重范围一般为1-2.5吨，起升高度可达12米，结构相对较为复杂。万向电动叉车、四向电动叉车与VNA窄通道叉车则是在一定程度上更新了叉车部件，并实现了以承重轮旋转角度大幅变换的功能。

电动叉车，总体上采用电驱动，具有无污染、易操作、高新节能等优点，蓄电池叉车，一般较多使用于工地仓库及码头等。

至于内燃叉车，其中包括平衡重式柴油、汽1油、液1化石油1气叉车三类，这三款都是体积较大的设备，稳定性好，能克服突破重载及承重时间的限制。但因是内燃式系统，故及其本身会有一些的漏点，如振动、声音、排气及自重等。

叉车的安全管理规定：叉车的安全管理规定包含了：检查车辆、起步、行驶、装卸。

一：检查车辆：1、叉车作业前、应检查外观、加注燃液、润滑油和冷却水。2、检查起动、运转及制动性能。（1）检查灯光、音响信号是否齐全有效2）叉车运行过程中检查压力、温度是否正常。（3）叉车运行前还应检查。

二：起步。1、起步前、观察四周、确认无妨碍行车安全的障碍后，先鸣笛后起步。2、叉车在载物起步时。驾驶员应确认所载物平稳可靠。3、起步时须缓慢平稳起步。

三：行驶安全。1、行驶时货叉底端距离地面高度应保持300-400MM。2、行驶时不得将货叉升的太高，进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无障碍物刮碰。载物行驶时，如货叉升的太高，还会增加叉车整体重力点高度，影响叉车的稳定性。3、卸货后应先降落货叉至正常的行驶位置后再行驶。

中力叉车（E-EQUIPMENT）是一家专业从事电动仓储设备及叉车设计、制造、服务的全球性企业。自1993年开始进入物流设备行业，为全球用户提供专业、高效、优化的物料搬运系统解决方案，逐步打造了“物流设备、一站式工业品互联网服务平台、全球制造业零件定制”三大主业。中力集团总部位于中国浙江杭州，生产基地分布浙江安吉、江苏靖江、浙江富阳及美国威斯康星州，并在全国各主要城市及中国香港、美国、欧洲、泰国设有销售公司及服务总店。拥有全球10万平方米以上的厂房及10万台以上的生产能力。

蓄电池叉车-蓄电池叉车厂家-芜湖中力叉车(推荐商家)由芜湖卓展工业设备销售有限公司提供。芜湖卓展工业设备销售有限公司（www.zhonglichache.com）是从事“工业设备,机械设备,物流设备,电气设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。