

深圳踏步板 踏步板厂家 冀乐钢材

产品名称	深圳踏步板 踏步板厂家 冀乐钢材
公司名称	佛山市冀乐钢材贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区乐从钢铁世界不锈钢A区仓储一路38号
联系电话	18025965274

产品详情

工作平台及通道钢格板的设计应避免行人绊倒危险，钢格板应平坦，深圳踏步板，相邻的钢格板、钢格板与构件之间的大高度差应不超过4 mm。

钢格板按照钢结构平板构件进行安装，安装后不能横向移动或脱离支承架，钢格板承载扁钢方向两端在支承架上的支承长度每端不得小于25mm。需要活动和可拆卸的钢格板，必须用钢格板专用的安装夹具固定好。防止该构件的任何移位；安装夹根据需方要求可由生产厂供应，除不锈钢材料制造的安装夹外，碳钢制作安装夹必须经热浸镀锌表面处理，建议安装夹用螺栓经热浸镀锌表面处理，螺栓直径不得小于8mm，每件钢格板使用安装夹的数量不得少于4只。为了查明任何腐蚀或任何危险的松动或夹紧件位置的变化，应随时对附件的紧固状态进行检查。

钢格栅板又叫钢格板，格栅板，是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，楼梯的踏步板，钢梯的踏步板等。横杆一般采用经过扭绞的方钢。

钢格栅板的制作方法：钢格栅板是由负荷扁钢和横杆按一定间距经炜排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，踏步板厂家，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30，40和50等多种。横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50，76，80，100等多种，可按客户要求生产，根据客户需求订制各种型号钢格栅板。

钢格栅板的产品特点：

- 1：高强度，轻结构。
- 2：防腐能力强，经久耐用。

3：外形美观，表面亮泽。

4：不积污物，不积雨雪，不积水，自清洁，易于维护。

5：通风，采光，散热，防滑，踏步板，防爆性好。

6：便于安装他拆卸。

产品用途：广泛应用于石油化工，行业，电力，自来水，污水处理，港口码头，建筑修饰，造船，自走式停车场，市政工程，环卫工程等领域平台，走道，栈桥，沟盖，井盖，梯子，围栏，大型体育场馆、会展中心、大型商业、车站、码头、机场等工业及民用建筑的吊顶等。

工作平台及通道钢格板的设计应避免由坠落物体引起的危险，为了要防止坠落的风险，钢格板的安装尽量用焊接方法固定。为了防止物体通过平台及通道钢格板坠落产生的危险，

平台及通道钢格板应没有任何大于钢格板净空间隙的缺口。不能让直径35mm的球体通过下落。在有人的地方上面的平台及通道钢格板的净空间隙应不能使直径20mm的球体通过下落，否则应采用其他适当设施保证同等的安全水平。

深圳踏步板-踏步板厂家-冀乐钢材(诚信商家)由佛山市冀乐钢材贸易有限公司提供。佛山市冀乐钢材贸易有限公司(www.fsjlgc.com)在金属丝网这一领域倾注了无限的热忱和热情，冀乐钢材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：闫广阳。同时本公司(www.gdjlsw.cn)还是从事佛山冲孔网，佛山冲孔网批发，广东冲孔网批发的厂家，欢迎来电咨询。