

## 福意联牌医用保温柜FYL-YS-150L

产品名称	福意联牌医用保温柜FYL-YS-150L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途福意联牌医用保温柜FYL-YS-150L 用途:多温度福意联牌医用保温柜FYL-YS-150L
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

福意联牌医用保温柜FYL-YS-150L简单介绍，详情请及时咨询销售人员或者添加微信【fuyilian2018】公司十分注重产品的研制，坚持产品的高技术性、高质量、高稳定性，始终不断制造出国内技术的产品。公司产品”福意联（Fuyilian）“坚持为用户提供的恒温设备、完善的是我们的追求，大限度的满足用户的需求是我们的宗旨，为用户创造价值，让用户满意100是我们的目标。公司秉承”做事以善为先，经营有章可循“的经营理念，精心为用户提供高质量、高技术、高性能的产品和超值服务。

福意联牌医用保温柜FYL-YS-150L公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联福意联牌医用保温柜FYL-YS-150L由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司自成立以来坚决以精美福意联牌医用保温柜FYL-YS-150L产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

保温柜\保暖柜用途：主要用于医用药液、盐水等等加温及恒温加温保存。

保冷柜\冰箱用途：主要用于医用、制品等等恒温冷藏保存。

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业8-20度双门冰箱是由恒温系统、数字温度控制系统、空气循环系统、温度传感器等组成。温度的控制主要是仪表控制制冷系统来实现的，采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长，风冷式冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速，采用控制器和高灵敏度传感器多点控制，箱内温度恒定。（具体信息请根据机型选择）

福意联牌医用保温柜FYL-YS-150L推荐参数：

常规性手术室保温保冷柜：

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×680×180

高配手术室保温柜：

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100℃ 外型尺寸：595×675×1795mm

手术室保冷柜：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8℃

外型尺寸：430

× 480 × 640mm

型号：FYL-YS-  
88L 温度：2-8

外型尺寸：480  
× 490 × 840mm

型号：FYL-YS-  
128L 温度：-3  
0到10 外型  
尺寸：550 × 560  
× 850mm

产品：整机质  
保一年，压缩  
机质保三年，  
终生维护！

恒温系统：制  
冷系统与制热  
系统匹配合理  
，采用强制空  
气循环，确保  
箱体内整体恒  
温循环方式：  
采用风冷式结  
构，合理设计  
风道及风量，  
箱内温度稳定  
均匀加热方式  
：PTC陶瓷加热  
器制冷方式：  
压缩机制冷（  
无氟制冷剂）  
冷却器：采用  
制冷系统，合  
理的蒸发冷凝  
系统设计，性  
能稳定安全性  
：具有高低温  
报警、温感器  
故障报警、断  
电报警和安全  
锁功能。人性  
化：宽电压带  
，外门防凝露  
应用，适合高  
温高湿地区。  
外箱材料：箱

体采用钢板，  
经喷涂工艺，  
表面色泽柔和。  
。内箱材料：  
材质（不同型  
号内部材质有  
区别）保温材  
料：采用高密  
度聚氨酯整体  
发泡，具有重  
量轻、保温性  
能好箱门密封  
：密封条（，  
）温控器：智  
能电脑温度控  
制器，数码显  
示、控温精度  
高箱体门部：  
使用三层高强  
度中空玻璃，  
中间层为真空  
处理，保温效  
果好，透明度  
高

福意联牌医用保温柜FYL-YS-150L特点：，温度控制：微电脑控温技术，液晶数字显示，控温，温感探头，自动显示箱体内部温度，温控系统：PTC陶瓷复合加热技术，均匀制冷恒温效果更好，采用新型全压缩机，循环风机，充分保整机性能，稳定运行：采用新型风道设计，多空入风，温度恒温均匀，制冷与制热匹配合理，采用空气循环，箱内恒温无死角，安全设计：低温报警，温感故障报警等，保护物品安全，安全门锁，无霜设计，宽电压带等人性化设计、箱体由电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统组成，微电脑智能控制，数码温度显示，箱体内2-48度每度恒温可调、采用新型全效压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长，采用风机，新式风道结构，多孔入风使箱内温度均匀、，温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察温度变化，采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀，使用双层强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好，具有多重报警安全保障：低温报警，温感故障报警等、安全门锁，自动化霜，防凝雾，宽电压带等人性设计，供完善的，整机保修一年，压缩机三年。

#### 福意联牌医用保温柜FYL-YS-150L

- 1.本公司出售的产品实行三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外）。
- 2.用户可以咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。
- 3.在接到报修通知后，如果不能解决的问题，人员可到现场指导或解决问题。
- 4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上。

福意联牌医用保温柜FYL-YS-150L产品质量承诺：

1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

交货期承诺：

1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

福意联全体员工秉承“诚信铸造，质量创造效益”的指导理念，坚持“心正、身正、路正”的人生观，以科技为动力，用的管理、强大制造和持续改进的力，为顾客提供高品质、高性能、高的产品和服务。

行业说明

1、 净化，空气净化99.98%

层流手术室通常使用空气净化层流装置，有效地对空气中的灰尘和细菌进行。为了防止手术后感染在空气洁净度的层流，以99.98%的湿度恒定压力在加热，每小时空气交换提高手术质量，防止是手术环境造成的。

2、 正压气流的感染率几乎为零

在手术室上直接安装层流操作效率过滤器，在墙壁的四个角落提供回风。真空系统塔式起重机，以确保进一步清洁和的手术室的顶部的手术室感染率几乎为零。这种方式有效地避免了传统的手术室感染。

3、 用于舒适的气流

在分配操作层流被设置在空气出口的下方，在选择术空气取样的四个角的手术台。周期性地，术室的空气洁净度指标检测舒适空气检测层流系统的功能状态（也可以室温，并在15-25 的50-65%的湿度之间调节）。

4、 凭借其独特的设计，细菌不会隐藏在任何地方

无缝塑料完全导入，不锈钢壁和层流手术室地板，在层流手术室在盲区和室内谁也找不到任何的90°的角，它是没有必要使用物理或化学方法进行，节省人工防止外界污染的侵入。