

12kw柴油发电机冷库应急

产品名称	12kw柴油发电机冷库应急
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

12kw柴油发电机冷库应急静音发电机的主要优点

静音发电机的四大优势：

优点：结构简单，可靠性强。小型静音发电机体积小，比功率高，使用方便。整个结构简单，故障率低，使用性能好，可靠性高。

优势2：节能。小型静音发电机组可实现节能，平均效率高，运行稳定。

优点三：具有高电压稳定性，可以很好地保护电池。小型数字式变频发电机在运行过程中不会产生火花，有效提高了性能，避免了过流充电的影响。

四大优势：小型静音发电机销售成本更高，价格更低，整体性价比更高，满足现代企业的销售需求。

产品型号：GT-1500TSI

发电机参数

- 额定功率KW 12
- 备用功率KW 13
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动

- 机构类型 静音款（带四轮子）
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 875cc
- 工作时间 12H连续运转
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200（满载）
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-292TSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 自然吸气
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1050

宽mm 610

高mm 170

整机净重KG 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 62-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

12kw柴油发电机冷库应急柴油发电机和静音发电机有什么区别？

根据不同的燃料，交流发电机可分为静音发电机和柴油发电机。两者在日常生活中都很容易看到。他们有什么区别？我们可以从以下六点进行分析：

1，两者结构基本相同。从他们的名字，我们可以发现一个明显的区别：所需的燃料是不同的。柴油的热值较高，静音相对温和。

2，力量不同。同样的原因是柴油发动机比静音更强大。柴油发电机组的低功率为8千瓦，可达10千瓦。相同体积的静音只能达到1000瓦。

3，点火类型。在静音机的汽缸中，燃料和空气的混合物被火花塞点燃。在柴油发动机中，混合物被压缩产生的热量点燃。

4，音量不同。静音机体积小，操作简单。适合移动电源。

5，燃料和空气的混合物。在静音发动机中，发生器和空气在化油器和进气歧管中混合。在柴油发动机中，柴油被吸入汽缸后发生燃料和空气的混合。

6，主要目的不同。柴油发动机主要用于工业用电，静音发动机将被选中。