

彩钢板胶 京阜

产品名称	彩钢板胶 京阜
公司名称	衡水京阜粘合剂制品有限公司
价格	9000.00/吨
规格参数	型号:JF-928 品牌:京阜
公司地址	衡水市桃城区赵圈镇大柳林赵圈循环经济园
联系电话	86 318 2686035

产品详情

型号	JF-928	品牌	京阜
粘合材料类型	皮革、塑料类、金属类、 水泥制品、陶瓷、纸张类	剪切强度	0.1 (MPa)
保质期	6 (个月)	执行标准	Q/HJFN01-2008

本公司生产的双组份聚氨酯反应型粘合剂采用改性聚酯配方，既克服了聚醚配方韧性差、本体强度及粘接强度差、耐高温性差、价格高的缺点；也克服了纯聚酯配方耐湿热抗水解性能差的缺点。经过科学的高分子共聚改性、及最佳的分子量设计，使胶水具有超强的粘结力，产品耐高温耐水解性好、粘结层韧性好，胶层耐久，单位重量粘结面积大，主要用在彩钢夹芯板生产中彩涂板和eps泡沫板的粘接。机械手工操作均可按两组份1:1混合使用效果最佳。彩钢复合板胶粘剂操作方便,粘合强度高，与同类产品相比，我们的产品不添加任何象氯化石蜡之类破坏粘接界面有损粘接强度的填充剂，而是采用科学的预聚改性工艺，获得最佳分子量及官能度的改性预聚体，使胶水初粘性更好，适应性更强，粘结更牢固，粘结面积也更大，发泡更适当，在泡沫中渗透性强，夹芯板的强度更高。可节约成本，性能价格比高。经复合板材时反应后,分子结构稳定,不易老化,耐高温性能优于eps材质,耐低温性能优良,耐高温在120℃下不会脱胶,复合的板材使用寿命大于15年. 本产品为卧式机和立式机用胶。适用范围：1. 本产品适用于eps彩钢夹芯平板和瓦楞板。2.岩棉彩钢夹芯板。3.eps岩棉的不锈钢夹芯板等。