

## 洛阳数显壁厚千分尺 内径千分尺规格，特马 数显壁厚千分尺销售

产品名称	洛阳数显壁厚千分尺 内径千分尺规格，特马数显壁厚千分尺销售
公司名称	东莞市特马电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道同沙东城科技园广汇工业区28#楼A区
联系电话	15918380634

### 产品详情

千分尺又称外径千分尺、分厘卡，是一种精度较高的量具，精度可到0.01mm，主要是用来测量精度要求较高的工件，常用类型有外径千分尺、杆式内径千分尺、深度千分尺、公法线千分尺、螺纹千分尺、壁厚千分尺、杠杆千分尺、内测千分尺、三爪内径千分尺、尖头千分尺、数显千分尺，常用规格有0~25mm；25~50mm；50~75mm；75~100mm；100~125mm等。

千分尺由尺架、测微螺杆、测力装置和制动器等组成，读数时先看固定套筒上距微分筒左端圆周较近的刻线，从中线下侧的刻度读出整数，从中线上侧的刻度读出半刻度（0.5mm）的小数，若半刻度未露出，则加上零，读小数时从微分筒上找出与固定套管中线对齐的那条刻线，将此刻线乘以0.01mm就是小于0.5mm的小数部分的读数，求和时把以上两数值相加，就是尺寸数值。

东莞市特马电子有限公司始终坚持完善服务，保证品质，满足客户的质量方针，数显壁厚千分尺销售，以先进的技术，优良的产品，稳定的质量，全面的服务为宗旨，产品除内销外，还远销欧美、东南亚等国家和地区，我们为实现管理规范化，产品质量稳定化的目标不懈努力，我们期待继续获得您和广大客户的合作与支持。

螺纹中径常用螺纹千分尺测量，使用方法跟一般的外径千分尺相似，它有两个可以调换的测量头，在测量时，两个跟牙形相同的触头正好卡在螺纹的牙形面，所得到的千分尺读数就是该螺纹的中径实际尺寸，一般用来测量三角螺纹。

螺纹千分尺其结构和使用方法与外径千分尺相同，有两个和螺纹牙形角相同的触头，一个呈圆锥体，一个呈凹槽，有一系列的测量触头可供不同的牙形角和螺距选用，使用前要校对一下零位，有标准校对块。

东莞市特马电子有限公司始终坚持完善服务，保证品质，满足客户的质量方针，以先进的技术，优良的产品，稳定的质量，全面的服务为宗旨，数显壁厚千分尺操作，产品除内销外，还远销欧美、东南亚等国家和地区，我们为实现管理规范化，产品质量稳定化的目标不懈努力，我们期待继续获得您和广大客户的合作与支持。

转动千分尺（微分筒）在整个测量范围内微分筒转动和测微螺杆的移动应平稳无卡住现象，若转动不平稳或有卡住现象，可先拆下微分筒，转动测微螺杆，若仍有此现象，说明测微螺杆有杂物、毛刺或锈蚀，需要拆下来用干净的qi油对其进行清洗，洛阳数显壁厚千分尺，晾干后加少量机油润滑即可。

若转动不平稳或有卡住现象是由于微分筒碰到固定套管引起，数显壁厚千分尺工厂，即微分筒顶端的接头内圆锥轴心与微分筒的中心线不一致，需反复敲击接头逐步校正即可，但比较费时，一种简便快捷的方法是：观察微分筒与固定套管碰擦时微分筒的数字位置，拆下微分筒，在接头内圆锥上相应该数字位置处垫上一小条薄纸片后重新装上即可。

东莞市特马电子有限公司在产品开发、生产工艺、生产管理、品质保证及售后服务等方面有着强有力的保障。，产品除内销外，还远销欧美、东南亚等国家和地区，欢迎大家来电洽谈业务，我们竭诚为您服务！

洛阳数显壁厚千分尺-内径千分尺规格，特马-数显壁厚千分尺销售由东莞市特马电子有限公司提供。东莞市特马电子有限公司（[www.termatools.com](http://www.termatools.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！