

砖头型蜂窝活性炭厂家实力雄厚

产品名称	砖头型蜂窝活性炭厂家实力雄厚
公司名称	重庆宏程活性炭有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市南岸区花园六村
联系电话	13002382565

产品详情

煤基活性炭主要用途和应用领域表格:

制糖--葡萄糖、饴糖、蔗糖脱色、去蛋白胶质

制药--原料yaowu、中间体的脱色、口服炭片

食品--味精的半成品及酒类的脱色、去杂味、果汗饮料等脱色、去杂质

油脂--植物油、动物油、甘油、鱼you等脱色，防止油脂变质

炼油--石油及其它矿物油的精制。石油化工产品精制

有机酸--胱氨酸、柠檬酸、乳酸、酒石酸等脱色

无机物--无机酸、碱、盐的脱色精制，从海水中提取钠

化学分析--色层分离，化学试剂

空气净化--生化、制药、半导体工业净化空气，地下工程、室内空气净化

脱硫--合成气或天然qi中脱除HS或有机硫

催化剂--氯乙xi、醋酸乙xi合成、氢化、歧化、合成甲chuen、光qi等

空气分离--富氧、富氮

烟气脱硫--火力电厂等烟气脱除活性炭SO和NO

军事--防毒面具，砖头型蜂窝活性炭，制防护衣

日常生活--食品保鲜、家庭净水器，香yan过滤嘴

重庆宏程活性炭产品可广泛运用于污水废水处理，废气尾气处理，空气过滤滤芯，吸附塔填料，喷漆烤漆房废气处理、水净化处理，空气净化，黄金提纯，有机溶剂回收，化工、电力环保等大中型企业。

影响活性炭吸附的因素

1、活性炭的类型

椰壳炭与杏核炭的吸附特性远优于煤质炭和焦质炭。

2、吸附设备结构

常见吸附槽有轴流式和径流式两种，比较而言，轴流式槽的阻力较小，死区也小，炭磨损率也低，尤其是采用双叶轮时更加明显。

3、吸附段数和底炭浓度

吸附段数与底炭浓度一般由试验和经验来确定，吸附段数一般为4~6段，底炭浓度则5~25克/升之间控制，采用逆流串炭(间断式和连续式两种)。

4、矿浆充气

矿浆充气量过大会降低金的浸出速度和活性炭对金的吸附，充气方式一般有中心充气和管道充气两种，时间证明轴内中心充气法更好。

处理方案：

- 1、过滤形式采用内滤式，布气均匀，过滤面积大，吸附效率高，能力强;
- 2、设备构造紧凑，占地面积小，维护管理简单方便，运转成本低;
- 3、能够同时处理多种混合有机废气;
- 4、滤料更换快速，操作简易、安全;
- 5、全密闭型，室内外皆可使用。印刷厂车间废气怎样治理好 印刷厂废气处理用什么办法。

应用范围：印刷、烘干、复合和清洗环节、油墨、胶黏剂、涂布液、润版液、洗车水、塑料里印、塑料表印、薄膜包装印刷、纸质凹版印刷、柔版印刷、丝网印刷、胶印、凸印、油印、移印、金属印刷、马口印铁、商业轮转印刷，每张纸印刷等包装印刷废气治理。

砖头型蜂窝活性炭厂家实力雄厚由重庆宏程活性炭有限公司提供。重庆宏程活性炭有限公司（www.hxt66.com）

88.cn) 实力雄厚，信誉可靠，在重庆 重庆市 的化工产品加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宏程活性炭和您携手步入辉煌，共创美好未来！