

全自动感应自发电隐藏/隐蔽式水箱-XS-N501

产品名称	全自动感应自发电隐藏/隐蔽式水箱-XS-N501
公司名称	杨炳津（个体经营）
价格	1200.00/个
规格参数	材料:陶瓷 品牌:OEM 产地:开平
公司地址	中国广东 江门市 礼乐文昌花园文锦苑第6幢首层15-18
联系电话	86 0750 3322377 13928782807

产品详情

材料	陶瓷	品牌	OEM
产地	开平	型号	XS-N501-B
排污管口径	50 (mm)	规格	50 (mm)
冲水方式	自动感应半/全排	使用方式	坐
冲水控制方式	自动	冲水量	6 (L)
颜色	白色	等级	优质
结构	连体式	排水方式	地排水
感应装置	自动	类别	水箱

隐蔽式水箱功能特点：1、卫生整洁:完全遵循现代人的卫生观念，无需人为接触即可自动开关水源，有效避免手动接触洁具的开关导致细菌的交叉感染；清洗洗手间更易于打扫，无卫生死角。

2、节能环保:根据不同的使用情况，自动设定出水量(半排/全排)，避免传统洁具因人为操作失误和固定出水量带来的浪费；箱体贴有泡沫、带静音进排水阀，防止噪音。

3、电源：无需外接电源，每天使用次数不限制，永久无需更换电池。

4、距离调节：微电脑自动调节距离，可根据环境自动设定最佳感应范围，无需人工调节距离，不受光线（阳光各种灯光）及各种颜色的影响、感应距离准确（误差±1%）。

5、便捷:无需人为操作，所有冲洗动作由机器自动完成，使用非常简单方便，

6、时尚美观：隐蔽式水箱的箱体隐藏于墙体内，只看到面板，看不到箱体及冲水管道，拆装方便，人性化的面板设计。

7、贴心设计：箱体采用hdpe、abs工程塑胶，水箱铁架采用1.8mm厚方钢焊接而成，能承载400kg重量，防锈蚀力超强，一体化设计，不影响墙体结构，节省空间，坚实耐用，能适应高低水压，冲水强劲有力、干净彻底。

技术参数1、电源：无需外接电源，每天使用次数不限

2、防锈支架、挂厕上可承受400kg压力3、环境温度：0-45

4、排水管直径：50mm5、相对湿度：98%

6、进水管螺纹：g1/27、排水量：半排3升，全排6升

8、感应时间：小于8秒不动作，120秒内半排水，120秒外全排水

9、使用水压：0.06-0.8mpa