# 自然无动力通风器 永业通风气楼 邵阳无动力通风器

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 自然无动力通风器 永业通风气楼<br>邵阳无动力通风器 |
| 公司名称 | 聊城市永业通风设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 聊城市嘉明工业园 |
| 联系电话 | 18063553332 |

# 产品详情

**无动力通风器**

如何才能正确的选择屋顶通风器的材料？下面就让小编来为大家讲解， 首先屋顶通风器圆弧形结构具有优良的结构强度，这种强度并不需要象棚式天窗那样依赖大规格的钢结构来实现，因此极大地降低了通风器本体的自重。

那么究竟如何才能正确的选择屋顶通风器的材料呢？这还得从屋顶通风器的依托建筑物的支撑构件规格的设计来说起，除充分考虑风、雪荷载、影响外，事实上厂房的支撑结构大部分是为屋面荷载服务的。所以，屋顶通风器构件材料规格的选择非常重要，首先应完全保证满足风雪荷载的要求，同时也要避免无必要的选用过大规格，以免增加自重荷载，加重车间屋面的负荷并增加造价。材料一般为0.5mm镀铝锌彩涂板作为屋顶通风器屏蔽和挡雨用材，自然无动力通风器，强度为280Mpa，自然无动力通风器厂家，两面镀铝锌量≥150g，涂膜厚度正面为22-25um，背面为15mu，该板特点是具有良好的抗腐蚀能力。氟碳版由于其价格较高，一般应用于高腐蚀厂房。氟碳涂料是将聚四氟乙烯(PTFE)以微小颗粒状态分散在溶剂中，然后以360-380oC的高温烧结成膜，该涂层可长期在-195--250oC下使用，其耐化学品性超过所有聚合物。镀铝锌氟碳彩涂板是目前-理想的防腐屏蔽板材。

**无动力通风器**

1，屋顶通风器吊装，用绳子捆四圈螺纹，螺纹环应拧到-
大应力方向。长距离或高度排出的空气的升降，应取出百叶风间。为了避免危险。

2，邵阳无动力通风器，屋顶通风器与普通电机，电机出口到壳体外部出线盒。为方便用户连接，螺纹孔在广场的卷帘门的侧面设有一个M20。然后用户可以把电线到风的螺栓孔的孔，在绝缘套管保护线的应用。如果用户不使用该连接孔。Na螺栓应用。

3，叶片的角度调整前厂。用户不能白线变化或风扇性能也会发生变化。

4安装风机基础表面应平整，坚实的圈子，风机基础自然紧密，不打基础的加入，屋面无动力通风器，也不允许安装面间隙过大，风机的瀑布。螺栓拧紧。

5，屋顶通风器在安装组件的详细检查风扇连接器是否损坏，松动现象，发现问题要及时纠正。在同一方向的叶轮旋转方向和标志。

屋顶通风器在阁楼空间可作为住宅公共附属用房，且阁楼有良好的防雨和功晒功能，能有效地改善住宅顶鄢的热工质量，寒冷地区阁楼屋顶的楼板应做保温处理，夏热冬冷和夏热冬暖地区空调住宅的阁楼楼板也应做适当的隔热处理。

阁楼可通风将有利于阁楼屋顶隔热性能的提高，但冬季应使阁楼保持良好的气密性一提高阁楼的保温功效，所以屋顶通风器在阁楼的通风应用有很多好处

自然无动力通风器-永业通风气楼-邵阳无动力通风器由聊城市永业通风设备有限公司提供。聊城市永业通风设备有限公司（www.sdyytf.com）为客户提供“ 通风气楼,通风天窗,通风器 ”等业务，公司拥有“ 永业 ”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东 聊城 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：田经理。同时本公司（www.zrtfq.cn）还是从事厂房屋顶采光通风气楼，屋脊顺坡通风气楼，薄型屋顶通风器的厂家，欢迎来电咨询。