

北京昆仑海岸JYB-CO-CAGZG经济型压力变送器

产品名称	北京昆仑海岸JYB-CO-CAGZG经济型压力变送器
公司名称	北京昆仑海岸科技股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:北京昆仑海岸 型号:JYB-CO-CAGZG 供电:24VDC
公司地址	北京市海淀区上地信息路1-1号国际创业园A栋8层
联系电话	010-82671108 15810545517

产品详情

一．北京昆仑海岸JYB-CO-CAGZG经济型压力变送器产品特点

· 防护型外壳设计，可配现场显示模块。 · 干扰能力强，符合国家电磁兼容 EMC 三级标准。 · 本产品由电路板、传感器等重要部件组成。 二．主要用途

适用于工业现场过程控制压力的测量。 三．昆仑海岸JYB-CO-

CAGG经济型压力液位变送器技术说明 主要参数： 1、输出形式:4mA ~ 20mA

(可选显示) 0mA ~ 10mA 0V ~ 5V RS232 RS485 HART 协议 2、供电电源：DC 24V (12V ~ 32V) 3、量程范围：扩散硅传感器 (最小量程 5kPa) 量程(0 ~ 100)MPa 内 0.5 级 量程(0 ~ 5)MPa 内 0.2 级 陶瓷传感器 (最小量程 160kPa) 量程 0MPa ~ 20MPa 内 0.5 级 4、准确度等级: 0.5 级 0.2 级 5、介质温度： - 30 ~ 85

6、环境温度： - 20 ~ 85 7、响应时间： 50ms 8、负载能力(DC 24V)：电流型 500 (不带显示) 电流型 250 (带显示) 电压型 3k

9、可重复性：±0.1%F·S 10、年长期稳定性：±0.1%F·S 11、非线性：±0.2%F·S

12、热力零点每度温漂：±0.02%F·S 13、过载压力：2 倍量程 14、电气连接：接线端子 15、测量介质:油、水、气体及其他与 316 不锈钢兼容质。

16、外部零件材料：普通不锈钢/316L 不锈钢 17、壳体材料：铸铝外壳 18、防护等级：IP 65 19、产品重量：约 1150g 工作条件：避免安装在机械振动和较强电磁干扰的

四．北京昆仑海岸JYB-CO-CAGZG压力变送器-国产芯片（性价比直选）安装 1.

保证变送器垂直于地面安装，安装过程中应使用扳

手从变送器底部的六方螺帽处将变送器拧紧，避免直接旋动变送器上部； 2.

当测量变化速度较快的压力时，应当在变送器和被

测介质的连接出口处加装压力缓冲装置，以避免瞬间的脉冲高压直接冲击变送器的测量元件，导致变送器失效。