

# 环氧地坪建设 昌运建筑工程公司 保定环氧地坪

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 环氧地坪建设 昌运建筑工程公司 保定环氧地坪 |
| 公司名称 | 天津昌运建筑装饰工程有限公司         |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 天津自贸试验区中心大道华盈大厦        |
| 联系电话 | 18526820096            |

## 产品详情

地面出现起尘起砂，不要犹豫，赶紧处理

天津昌运建筑装饰工程有限公司坐落于美丽的海滨城市，本公司专注于水泥地面硬化剂研发、生产、销售、施工一体。什么样的地面需要进行固化处理。已经出现起灰起砂的旧地坪。地面出现起灰起砂的问题，说明地面已经开始在慢慢的变坏了，如果不及时有效的进行处理，环氧地坪施工价格，地面会越用越烂，终需要重新浇筑。而且起灰起尘的地面，对一个企业的危害也很大，对产品、机器设备、人员的健康都会有影响。而混凝土密封固化剂就是专门用于解决地面起灰起砂的问题。所以，地面出现起尘起砂，不要犹豫，赶紧处理。

天津昌运建筑装饰工程有限公司，本公司专注于水泥地面硬化剂研发、生产、销售、施工一体。以德国品质、德国技术立于中国制造，永恒坚固装甲地坪。服务于东风汽车、吉利汽车、美的电器、恒大地产、万科地产、申通快递等众多大型企业。经营理念：有所许诺，纤毫必偿；有所期约，时刻不易；经营模式：重视合同，确保质量，准时交付。

防静电环氧地坪施工方法：

- 1、基面清理 用机动打磨机磨粗基面的同时，再用手动打磨机清除需要彻底清理的基面。
- 2、清洁、检查基底 对基面吸尘干净后，检查基底有无裂缝、空壳，如有，则须深层切割清理后用环氧树脂砂浆填补。由于环氧树脂不容水，所以在处理过程中只能进行干处理，清理时不可野蛮敲打，以免敲松边上的基层。

3、环氧砂浆层涂装 在进行基底处理的同时，保定环氧地坪，可进行环氧底涂涂装，施工配料时要注意施工进度与用料的平衡，不可一次开料过多，保证材料在涂装时仍符合可使用时间，在胶化前被涂刷完，让材料保持良好的渗透性，保证粘接性能。在底涂固化后，首先用环氧中涂配石英砂镘刮环氧石英砂浆一遍，以增加整个漆膜的厚度加强漆膜的抗压、抗冲击等物理性能;视设计要求镘刮环氧砂浆数道;砂浆层固化后，再用环氧中涂配80-100目石英砂低慢一道后刮环氧批土，封闭砂眼和气孔。

4、导电铜网铺装采用10mm × 0.02mm的自粘铜膜根据现场间隔情况，按约2m × 2m的跨距铺装成网状结构，也可以先围绕现场一圈铺装铜膜，然后再在中心点向四边铺装，环氧地坪建设，形成田字形网状结构，以达到将电荷迅速向接地极传导的作用。

5、防静电环氧中涂涂装 在铺完铜箔后，用防静电中涂刮抗静电腻子2道，加强铜箔的粘接力。打磨腻子并吸尘干净后，用PC—4型数字式自动量程电阻表测量成型涂层的导电性，表面、体积电阻平均值：10<sup>4</sup> ~ 10<sup>7</sup> 。

天津昌运建筑装饰工程有限公司，本公司专注于水泥地面硬化剂研发、生产、销售、施工一体。以德国品质、德国技术立于中国制造，永恒坚固装甲地坪。服务于东风汽车、吉利汽车、美的电器、恒大地产、万科地产、申通快递等众多大型企业。经营理念：有所许诺，环氧地坪施工队，纤毫必偿；有所期约，时刻不易；经营模式：重视合同，确保质量，准时交付。

环氧地坪漆漆膜过厚的影响。

- 1、环氧地坪漆膜厚度过大是涂料明显的浪费。如果漆膜的厚度超过允许的厚度，则不会改善外观效果。
- 2、环氧地坪漆膜厚度过大，会对环氧地坪的质量产生不好影响，影响环氧地坪的性能。
- 3、如果环氧地坪漆过厚，则会对环氧地坪漆的干燥不利。溶剂会残留在漆膜中。虽然表面层已经干燥，下层柔软，容易导致涂层与基材之间的粘合性差。环氧地坪漆固化后，会产生内缩，引起油漆开裂、剥落，特别是在内角处容易出现缩。由于漆膜太厚，也会出现针。

环氧地坪建设-昌运建筑工程公司-保定环氧地坪由天津昌运建筑装饰工程有限公司提供。天津昌运建筑装饰工程有限公司（[www.tjcy168.com](http://www.tjcy168.com)）实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领昌运建筑和您携手步入辉煌，共创美好未来！