

梅州隔音垫 山东洲川 住宅小区用楼板聚乙烯隔音垫

产品名称	梅州隔音垫 山东洲川 住宅小区用楼板聚乙烯隔音垫
公司名称	山东洲川环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15066568873

产品详情

隔音减震垫简介

它是由聚酯纤维、腈纶纤维等化学纤维经过无胶技术复合，正面再经防水涂层处理制成的。在高层建筑中，采暖给排水设备、通风空调设备、废水处理设备、电梯、电气设备等产生的噪声和振动污染日益严重。目前大多数民用建筑的楼板采用钢筋混凝土楼板，梅州隔音垫，撞击声隔声量不能达到国家标准“不大于75dB”的要求，因此必须采取有效措施来改善楼板的撞击声隔声性能。复合纤维隔振垫是为此而开发的新型环保隔声隔振产品。它是由聚酯纤维、腈纶纤维等化学纤维经过无胶技术复合，正面再经防水涂层处理制成的。

隔音减震垫隔声原理：

1.) 撞击声隔绝

通过纳米泡沫的弹性使整个楼板形成浮筑结构，断绝了固体传声效应。并改善了上层地面的吻合效应，增强声阻抗力。通过纳米泡沫的微小孔洞使人耳敏感频率带的的声能产生腔体共振，消弱声音的能量，达到隔绝撞击声的目的。

2.) 空气声隔绝

通过纳米泡沫腔体共振效应来改便声音传播的频率，减少反射次数，达到隔绝空气声的目的。3.) 隔声效果

在混凝土楼板上铺设该产品，抹一层4cm厚的水泥，贴瓷砖后的隔声间面积大于6平米时，混凝土内需配加固钢丝网，住宅小区用楼板聚乙烯隔音垫，注意钢丝网不得刺破隔音垫，钢丝网需保证在混凝土层的中上部。5.) 根据不同的地面要求，再铺设地砖、地板等装饰层。

橡胶减震垫。大多为橡胶与金属复合制品，有双板式、圆柱式、片式等多种形式，用于各种机械、仪表、车轴、管路的减震和隔音。

橡胶空气弹簧。它比金属弹簧的减震和耐冲击性能好，主要用于车辆。其结构与无内胎轮胎有些相似，以帘布层为耐压层，黑色聚乙烯隔音垫厂家大量现货，内有气密橡胶层，外有耐油耐老化的保护橡胶层

橡胶减震垫的型号有：170X170、HRC、L、MH45/65/200/230、CC等。

2、橡胶减震垫一般采用天然橡胶和氯丁橡胶，地面减震垫隔音垫用什么厚度，要求耐油的采用丁腈橡胶，要求耐高低温的采用硅橡胶，要求高阻尼的采用丁基橡胶。

减振垫可根据承载大小单位（1/4块）分割组合和上下重叠，电子交联聚乙烯减振垫，中间需隔钢板，承载力按橡胶硬度及单位承载力不同计算。

梅州隔音垫-山东洲川-住宅小区用楼板聚乙烯隔音垫由山东洲川环保科技有限公司提供。山东洲川环保科技有限公司（www.xintaosujiao.com）位于山东德州经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东洲川在塑料板(片、节)、棒中享有良好的声誉。山东洲川取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东洲川全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。