

# 天津小型搅拌站设备售价【长城建机】小型搅拌站

产品名称	天津小型搅拌站设备售价【长城建机】小型搅拌站
公司名称	郑州市长城机器制造有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国郑州郑上路446号
联系电话	18838919465

## 产品详情

工程混凝土小型搅拌站优点如下：今天小编就详细给大家介绍一下，对这方面感兴趣的可以一起来了解一下。

1、配置低，操作简单 由于生产的混凝土都是由本身使用，所以工程混凝土搅拌站的水泥仓，外添加剂等数目都是相对较少的，控制仓配料也是根据本身所需求的比例，相对节省成本，控制较为轻便。

2、适用范围广泛 混凝土搅拌站的使用范围原来就比较广泛，工混站的的适用范围就越发遍及了。自家生产用自不必说，更有许多商混站在生产的同时，都会配备一套工程混凝土搅拌站来生产别种类的混凝土。

3、价格低 由于设置装备简单，价格方便一定不会很高，在通常环境下，工程混凝土搅拌站的代价在15至60万不等，重要代表的型号有，HZS25，HZS35, HZS50，HZS60, HZS75等。

4、设置装备体积小，便于安放 水泥仓，外添加剂的数量相对于商品混凝土搅拌站而言较少，占地的面积也比商混站小的多。在工程施工现场，摆放的位置选择性就大了许多。

【长城建机】郑州市长城机器制造有限公司是国内制造、研发建筑机械的大型专业企业之一，位于具有“中国建筑机械之乡”美称的河南省荥阳市五龙工业园区。

为了更好的使用混凝土小型搅拌站，在操作的时候一定要注意小心，避免因为小的细节问题导致出现问题，无法使用，得不偿失，混凝土搅拌站操作细则。

1、混凝土搅拌站运用前先检查：送电先按动开关，再合刀闸，检查操作是不是灵敏。颤动器、滚筒作业、拨料棍作业是不是正常。钢丝绳在卷筒上的环绕情况;出砣台的升降等是不是正常。如发现缺点，通知机电队处理。处理好后，方可运用。

2、一次上料不得过多，按配比上料，留意水灰比。搅拌均匀，一次搅拌时间不得少于一分钟，正常拌好的砣，应是很稠粥状。

3、固定专人开机，司机应熟悉各操作系统的效果原理，发现缺点当即停机检查。

4、电器部份应维护，电缆要维护好，防止损坏。

5、混凝土搅拌机应垫平，搅拌机漏斗下不得站人，以防漏斗下落花流水时伤人。

6、暂时停轨时，应守时(每隔二十分钟)，开动搅拌机，防止砣凝结或将滚筒内砣倒出，用水冲刷滚筒。

7、砣灌溉完停机后，应及时将滚筒和机外的砂浆用水冲刷收拾洁净。进料斗下每班收拾一次，以便进料斗下放时落到政党规矩方位，并在外表涂一层油，待下次运用。

8、细心施行交接班原则，将上班机器作业情况、留意事项等交待理解。

【长城建机】在国内颇负盛名，并拥有广泛的用户群。部分产品出口到越南、老挝、哈萨克斯坦、蒙古、俄罗斯，远销古巴、巴西等国家，深受国外朋友赞誉。

混凝土小型搅拌站有哪几种类型：今天小编就详细给大家介绍一下，对这方面感兴趣的可以一起来了解一下。

按照混凝土搅拌站的结构来划分可分为移动式的混凝土搅拌站和固定的混凝土搅拌站。一般来说，在建筑工地现场生产的工程混凝土搅拌站多是移动式，而在某一固定区域长期生产的商品混凝土搅拌站则为固定式混凝土搅拌站。

按照混凝土搅拌站的工艺布置形式来划分可分为单阶式和双阶式两类。一般来说，双阶式的生产效率比较低，生产速度慢，而单阶式的相对来说生产，生产速度快。

按照混凝土搅拌站的运行形式来划分可分为周期式和连续式两类。这两者的区别在于，周期式的是进料系统和出料系统按照一定的周期进行循环生产，而连续式的则把进料和出料连续进行的。

【长城建机】郑州市长城机器制造有限公司是国内制造、研发建筑机械的大型专业企业之一，位于具有

“中国建筑机械之乡”美称的河南省荥阳市五龙工业园区。