

工程洗车机 喆威工程机械制造商 工程洗车机 厂家

产品名称	工程洗车机 喆威工程机械制造商 工程洗车机 厂家
公司名称	山东喆威机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区长沟镇后陈村高永胡同3号
联系电话	19912623567

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东喆威机械有限公司

工程洗车机

全自动工程洗车机的特点：建筑运输车辆洗轮机采用全自动运行、冲洗彻底、时间短、平均每小时可以冲洗30-60车辆，直接避免了人为因素对冲洗效果的影响，保证车辆不带出泥沙和扬尘，极大地减少了对城市道路、建筑物及空气质量污染，提高城市形象，改善空气质量，循环用水，节约大量水资源。适用于各类建筑工地、垃圾填埋场、混凝土搅拌站、矿山、工业制造等场所。为广大众营造一个好的环境，具有显著的经济和社会效应。

全自动工程洗车机的性能：全自动工程洗轮机采用智能控制、水循环利用方式对车辆轮胎和车辆侧面进行清洗作业。适用于中度污染的建筑工地、港口、钢铁厂、冶炼厂等工业厂出入口车辆轮胎及车辆侧面清洗。清洗洁净度80%以上，清洗速度1台车不超过60S。（清洗时间可调）安装方便，适应短期适用、转场。特别设计的旋流喷嘴，冲洗强度大，水流离心力强，保证清洗效果，高度智能化模块设计，动态的运行指示，可以实现“无人化”全自动运行。结构承载能力高，特殊的安全装置设计，保证了高的功效和可靠性。目前，在建筑工地施工中通常所采用的防尘措施就是洒水降尘或编织布覆盖的简单做法或使用降尘剂，通过表面喷洒达到降尘的目的。采用洒水的人工作业，劳动成本高，洗车速度慢，清洗随意性大，采用简易的清洗装置或车辆清洗池，无污水回收装置，浪费了大量的宝贵的水资源，车辆多，清洗效果差，以至还需在工地门口洒水降尘和清扫街道，无法控制城市道路扬尘污染和对城区人居环境污染。为清洗矿区施工车辆轮胎，全自动工程洗轮机它采用轮胎清洗全自动装置代替人工清洗，通过自动感应车辆和全自动化程序控制强力清洗作业。全智能的运输车辆清洗机产品清洗，不仅节约了经济成本，而且节省了水资源和人力，是清洗技术行业的一大进步。它从源头控制污染，达到降低道

路扬尘的目的，带来一系列的社会效益和环保效益。

工程洗车机运作体系分析

一、工程洗车机工程范围：工程包括自动检测装置、洗轮机底盘、格栅板、左右侧喷管、控制箱和电路、水泵和水管、过滤装置、灯光设施等范围。配合施工控制室、泥仓、沉淀池、清水池、排泥池、预洗池、设备基础等土建工程。完成项目系统设计和泥仓、沉淀池、清水池、排泥池、预洗池、设备基础的构筑物施工设计。

二、工程洗轮机运行原则

- 1)工程车辆对城市道路的污染。
- 2)改造工艺选择力求技术先进成熟、运行稳定可靠、便于管理及维护、经济合理。
- 3)满足节能减排技术标准和管理要求。
- 4)采循环用水，节约大量水资源。

三、洗车工艺和特点：

1、洗车工艺:施工车-落泥预洗-冲洗-清洗-滴水-上路工程车。

2、洗车系统特点：工程车辆工程洗轮机冲洗，自动洗车系统车辆工程洗轮机是依据*、*、交通等各部门对工车辆的要求下，工程洗车机哪家好，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备施利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，工程洗车机厂家，冲洗用水可循环使用续工作时，仅需补充少量的水，工程车洗车机，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤加工、垃圾填埋厂、社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

四、工程洗轮机主要特点：

- 1、全自动清洗，无需人工操作。
- 2、清洗时间短，80秒清洗完毕。
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水。
- 4、设备牢固耐用使用周期长，工程洗车机，可随时转场。
- 5、运输安装简便，16小时可投入使用。

工程洗车机专为清洗各类工程车辆而设计，解决工程车辆对道路的污染。

该型设备清洗速度快、安装简便，适用于各类垃圾填埋场、建筑工地、混凝土厂、矿山、煤矿、工业制造等场所。

平均清洗每小时可冲洗60~80辆车，循环用水，节约大量的水资源。该系列洗轮机适用于相对较固定的场所，不宜清洗机件表面较厚的油污，油污较厚时需采用其他方法进行预清洗工地洗车机。

工程洗车机是一种为解决工程车辆和卡车带你上路造成道路污染而设计的车辆清洗机，洗车机不同的生产厂家有不同的叫法。

一般 按样式分为：基坑式洗车机和移动式洗车机；

工程洗车机按功能分为：车辆自行洗车机、滚轴洗轮机、煤矿洗车机等；

按排方式分为：排泥洗轮机和非排泥洗轮机。

如此说来，煤矿洗车机属于功能性、基坑式洗车机。

工程洗车机机架组成部分：

1、横刷：横刷是一个水平放置由电机驱动可旋转的刷子工地洗车机负责对车辆的前面、后面、及顶部的清洗工地洗车机。横刷的刷子可由减速机驱动做两个方向的旋转。

2、立刷：立刷可随即机架运动对车辆两侧面进行清洗工地洗车机。为了对拐角处清洗工地洗车机我们应使工地洗车机能够垂直于机架行走方向运动。同时为了控制立刷与车辆的接触力我们使立刷还能在机架运行方向上作摆动。

工程洗车机-喆威工程机械制造商-工程洗车机 厂家由山东喆威工程机械有限公司提供。“洗轮机，雾炮机，洒水车”就选山东喆威工程机械有限公司（www.19912623567.com/），公司位于：济宁市任城区长沟镇后陈村高永胡同3号，多年来，喆威工程机械坚持为客户提供好的服务，联系人：陈。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。喆威工程机械期待成为您的长期合作伙伴！