

建筑工地洗车机 山西工地洗车机 喆威工程机械厂家直销

产品名称	建筑工地洗车机 山西工地洗车机 喆威工程机械厂家直销
公司名称	山东喆威机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区长沟镇后陈村高永胡同3号
联系电话	19912623567

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东喆威机械有限公司

工地封闭式工地洗车机使用更久的技巧

工地封闭式洗轮机使用更久的技巧：

- 1.在每天使用工地洗车机前要检查水池内是否含有杂物，如果有应及时处理干净，防止在工作过程中出现因堵塞水管而造成的故障问题。
- 2.当蓄水池内的水变得浑浊时应及时更换干净的水源。
- 3.当天气较冷时，使用完毕后要放干水箱和水管内的水，建筑工地洗车机，防止冻裂。4.定期排查底部的各个喷头，防止有细小杂物堵塞致使喷水程序不能够正常进行。
- 5.在回水口处增加一个过滤网，避免冲洗下来的杂物流回蓄水池。

从目前全国范围来看，工地封闭式工地洗车机的洗车压力可分为四个等级，工地洗洗车机厂家，下面详细介绍一下几个等级的区分：低压洗车台（1-3Mpa）、中高压洗车（3-6Mpa）、高压洗车（6-9Mpa）、超高压洗车（10-17Mpa）。低压自动洗车台厂家不多，在全国也就基本就1-2家，低压洗车一般都采用气管，气管有气鼓自动收缩，这个就不说了，没什么技术含量。中压自动洗车台厂相对比较多，占据了全国半壁江山以上，当然虚报压力参数的不算，山西工地洗车机，这类的厂家使用的高压管主要有两种，有良心的厂家使用夹布钢丝管，一般的厂家使用橡胶钢丝管，这类设备的高压管都是地上拖拽洗车。高

压自动洗车台厂家只占据全国的30%，这类的厂家高压管基本用的是双层夹布钢丝管，这类设备的高压管也是地上拖拽洗车。超高压自动洗车台这类的厂家只占据全国的10-20%，这类的厂家高压管基本使用的是双层夹布钢丝管，这类设备的高压管基本也是地上拖拽洗车，目前只有少数自动洗车机厂家模仿潍坊高压管不在地上拖拽，采用可360度旋转的高压摆臂，建筑工地洗车机多少钱，高压管经过高压摆臂对汽车进行清洗。

工地封闭式洗轮机使用注意事项：

- 1：使用之前需检查蓄水池内水位是否够，清除池内漂浮的杂物。
- 2：放置水泵的池内需要经常清理淤泥，防止水泵堵塞烧坏。
- 3：如发现部分喷嘴不出水，属于喷嘴堵塞，应及时清理异物。
- 4：如感应装置失效，应检查电控箱感应线是否脱落或者线路磨损。

工地洗车机的两种类型

工地洗车机特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、社区等场所的进出车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程。工地洗车机主要有以下两种类型：

一、平板式洗轮机

平板式洗轮机相对来讲结构比较简单，价格便宜，缺点是洗车效果较差。平板式洗轮机主要用方管或槽钢焊接成而成，方管通水，再连接到高压水泵上。它主要有底盘、侧喷管、喷嘴、栅板、高压水泵以及控制箱等组成。主要适用于各种建筑工地后期施工、煤矿、矿山等对运输车辆轮胎的清洗，防止带泥上路造成对城市道路的污染。

二、基坑式洗轮机

基坑式洗轮机也叫滚轴式洗轮机，它的结构比较复杂，维护繁琐费用高，价格高。基坑式洗轮机主要有机架、滚轴系统、传动系统、排泥系统、供水系统以及自动控制系统组成。主要原理是有传动系统带动滚轴系统转动再带动所洗车辆的轮胎转动，喷水系统高压对轮胎进行强力清洗，冲洗后的污泥等沉淀到沉淀池中通过加絮凝剂使污物凝结，再用排泥系统排出。特别适用于建筑工地前期出土和特别脏的煤矿等运输车辆的清洗。

工地工程工地洗车机是与当前科学环保设计理念相结合设计的，能高效地发挥工程车除尘功能，为改善大气环境质量，保护和谐生活环境提供强大动力。使生产成本和维修成本降低，产品体积小，运输方便，性价比高，环保节能。

工地洗车机创新的先进处理技术，将污水自动循环净化系统与排泥系统相结合，更有效地节水、节电，体现绿色环保理念;先进的冲洗方法。喷头角度计算更准确，冲洗更干净。尤其是对轮胎纹理和裂纹的清洗力更强，清洗效果更显著，并彻底固化了同类产品。操作自动化：操作简单快捷，设置机械传动开关，真正进入解放人力、全自动冲洗的时代;使用寿命长：在0摄氏度环境下长期循环使用。

建筑工地洗车机-山西工地洗车机-喆威工程机械厂家直销由山东喆威工程机械有限公司提供。建筑工地

洗车机-山西工地洗车机-喆威工程机械厂家直销是山东喆威机械有限公司 (www.19912623567.com/)
今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈。