

US1M小二极管 小二极管 ASEMI

产品名称	US1M小二极管 小二极管 ASEMI
公司名称	鼎芯实业（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座38层
联系电话	13632557728

产品详情

编辑-LL

SS54A/SS56A/SS58A/SS510A/SS515A/SS520A

ASEMI肖特基二极管型号：SS54A/SS56A/SS58A/SS510A/SS515A/SS520A

品牌：ASEMI

封装：SMA

特性：小电流、贴片

电性参数：5A 40V~200V

芯片材质：GPP

正向电流(Io)：5A

芯片个数：1

正向电压(VF)：0.55V~0.95V

芯片尺寸：

浪涌电流Ifsm：150A

漏电流(Ir)：0.5uA

工作温度：-40~+150

恢复时间(Trr) : 5ns

引线数量 : 2

肖特基二极管SS510A 电性参数 : 5A , 200V~200V

镭射激光打标, 不褪色, 黑胶材质 : 环氧塑脂材料 包封稳定性好

引脚为无氧铜、抗弯曲、导电性好

SS510A : 50K/箱 箱体材质 : 牛皮纸 耐压耐磨抗冲击

编辑-LL

SS24A/SS26A/SS28A/SS210A/SS215A/SS220A ASEMI肖特基二极管

二极管SS24的原理是二极管SS24铝正极, 以N型半导体负极, 利用二者接触面上形成的势垒具有整流特性而制成的金属-半导体器件。

品牌 : ASEMI

封装 : SMA

特性 : 小电流、贴片

电性参数 : 2A 40V~200V

芯片材质 : GPP

正向电流(Io) : 2A

芯片个数 : 1

正向电压(VF) : 0.55V~0.95V

芯片尺寸 :

浪涌电流Ifsm : 50A

漏电流(Ir) : 0.5uA

工作温度 : -40~+150

恢复时间(Trr) : 5ns

引线数量 : 2

编辑-LL

US1M-SMA-US1M/US1D/US1K/US1G/US1J ASEMI高效恢复二极管

快速恢复二极管US1M电性参数：1A ，5819 s4小二极管，50V~1000V

镭射激光打标，SS24小二极管，不褪色，小二极管，黑胶材质：环氧塑脂材料 包封稳定性好

引脚为无氧铜、抗弯曲、、导电性好

US1M：50K/箱 箱体材质：牛皮纸 耐压耐磨抗冲击

5000/盘，10盘/箱，环保防静电PE料管 牛皮环保纸盒 防静电、易保存，可回收利用

US1M小二极管-小二极管-ASEMI(查看)由鼎芯实业（深圳）有限公司提供。“电源IC,整流桥,肖特基,快恢复全系列”就选鼎芯实业（深圳）有限公司（www.asemi360.com），公司位于：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座38层，多年来，鼎芯实业坚持为客户提供好的服务，联系人：李强。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鼎芯实业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.asemi.cn）还是从事三相整流桥型号，三相整流桥经销商，三相整流桥模块的厂家，欢迎来电咨询。