

膨润土 同创膨润土 钠基膨润土

产品名称	膨润土 同创膨润土 钠基膨润土
公司名称	信阳工业城同创膨润土厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省信阳工业城闵岗村西贺湾
联系电话	13569725890

产品详情

复合肥专用膨润土

信阳工业城同创膨润土(珍珠岩)厂地处亚洲大非金属矿---信阳市上天梯原矿区西约五公里处321国道北侧，距膨润土原矿近，是珍珠岩矿和膨润土矿外运的必经之地，故在原料供应和运输方面具有得天独厚的优越性。同创人经过十多年的辛勤努力不但发展壮大，于2003年重新改制扩建，钠基膨润土，现占地二万平方米、科研人员6人、上层管理及员工98人。我厂拥有精良的设备，先进的工艺，完善的质量检测手段，各种产品质量指标均达到部颁标准。在未来的领域里，我们厂的高科人员以非金属矿资源为基础广泛开发利用。侧重主攻膨润土深加工项目。我们的产品已走向中国二十几个省市，深受用户好评。产品广泛用于机械制造、石油jing练、油脂脱色、日用化工、油漆印染、建筑涂料等领域。

主要特点：1、一次成球率可达85%-95%，返料明显减少。

2、成球快、颗粒均匀、光滑、白度我泽好

3、易烘干，堆放不结块

4、增加养份、肥效缓慢释放、减少流失、改良土壤。

5、具有良好的吸附性、粘结性

沸石粉可做水泥的掺合料

我国沸石岩目前主要应用于地方小水泥工业。水泥工业根据本身的特殊需要已制定出新的“用于水泥中的火山灰质混合材料”标准GB2847—81，供有关部门使用，当然也可供地质部门评价时参考使用。标准中规定了氧化硫含量、火山灰性和水泥胶砂28天抗压强度等指标要求，但并未具体规定出对作为火山灰质混合材料之一的沸石岩的沸石含量或铵离子交换容量的要求。后者(沸石含量或铵离子交换容量)与前者(火山灰性和水泥胶砂28天抗压强度)的对应关系，也正待进一步研究。

[涂料专用膨润土本品外观白色，采用优质矿土，精选加工制成，广泛适用于油漆印染、建筑涂料、陶瓷、装饰材料等领域，用作增稠剂，悬浮剂、触变剂，流变性能好，是目前生产涂料用佳助剂。防止涂料中的颜色沉淀结块，增强涂膜的抗水性，耐酸性，提高涂膜强度。

本品外观白色，采用优质矿土，精选加工制成，广泛适用于油漆印染、建筑涂料、陶瓷、装饰材料等领域，用作增稠剂，悬浮剂、触变剂，工程用膨润土，流变性能好，陶瓷专用膨润土，是目前生产涂料用佳助剂。

防止涂料中的颜色沉淀结块，增强涂膜的抗水性，耐酸性，提高涂膜强度。

不留刷痕，膨润土，水浮液稳定性好、发气量低，有效地防止水分子及固体离子的运动，具有良好的悬浮、增稠、吸附等性能。

膨润土-同创膨润土-钠基膨润土由信阳工业城同创膨润土厂提供。信阳工业城同创膨润土厂（www.xytcprt.com）为客户提供“膨润土，沸石粉，珍珠岩，陶瓷用膨润土，活性白土”等业务，公司拥有“同创”等品牌。专注于非金属矿产等行业，在河南信阳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：樊勇。