

变频防爆控制柜定做 通联防爆 防爆控制柜

产品名称	变频防爆控制柜定做 通联防爆 防爆控制柜
公司名称	南阳通联防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市高新区二号工业园院内
联系电话	15637717936

产品详情

隔爆外壳的结构有什么特点隔爆外壳的结构主要由箱体和箱盖两大部分组成，箱体结构由箱体底板、箱体围板和箱体法兰焊接而成，箱盖结构由箱盖底板和箱盖法兰以及加强肋焊接而成。

本文主要从隔爆外壳的形状和加强肋布置两方面展开，当隔爆外壳符合强度标准的时候，对其进行减小壁厚厚度、增加加强肋等措施，使其质量达到。这样既可以使壳体符合使用标准，又可以减小其质量，使其在矿井下的搬运，减少了材料的使用量，的利用材料，达到节约以及环保的目的。

通过对隔爆外壳进行增加加强肋，防爆控制柜，反复进行优化计算，电气防爆控制柜定做，得到优化结果:在壳体后部的面内增加3根肋，1根横向的2根纵向的。由于其焊缝处是应力集中较明显的部位，应力较大，所以在其焊缝处增加4根肋;同时如果法兰门的变形过大，则其焊缝也会变大，所以在法兰门上也增加2根肋。以上便是隔爆外壳的特点!

防爆控制柜连接现场接线

不断开发我们用于控制面板制造的里面的功能。制造的组件设计用于我们的称重和容量供料器，并且可以定制以包括设备。通过提供终的接线图，变频防爆控制柜定做，防爆控制柜连接现场接线，编程和调试，这些面板可以适应您的特定应用。通过定制电气和仪表板以及控制台的设计和制造使得了很多的客户的需求。带有本质安好电路的工业控制面板可以连接到本安型组件（如称重传感器，传感器，报警指示器等），但面板不得安装在危险场所。

这些面板提供能量功率，并通过不一样的本质安好向危险区域发出信号。接线需要在单独的电缆管道中布线，并与很多电源和其他电路。如果布线设计不正确，可能会发生火灾。面板上安装了不一样的配件，可防范发生时热气体通过，或者可能被面板中的电路点燃的有害气体，灰尘或纤维通过。

用于危险环境的工业控制面板是特色。我们的工程师将为您提供安好，经济的控制面板解决方案，用于危险场所，包括带有本质电路的面板。

防爆面板可根据相应的国家电气规范（NEC）安装规程安装在I类，II类或III类1区危险场所。这些控制面板可由NEMA 7/9防爆外壳或具有吹扫/加压功能的通用外壳组成。

防爆配电柜安装时，应按照有关规定进行检查，严格执行规范安装，确保防爆配电柜的质量问题，高压防爆控制柜，避免防爆配电柜使用时发生安全事故，应做到早发现，早排查，早解决杜绝一切有可能发生危险的问题。

防爆配电柜安装前应对电气室的所有设施进行检查，确认无问题后方可安装。成套防爆配电柜应选择防误操作类型。二级以下的电力负荷用于环网或终端的供电。防爆配电柜的布置应满足两条电缆能进入柜下的条件。在安装防爆配电柜时，必须方便设备的操作、搬运和测试。配电装置中外露带电装置必须与电力线分开。控制柜、控制台及其重要设备。这包括控制、保护和检测设备。配电柜主要负责分配和控制各分支的电能，以保证电气系统的安全运行。

防爆配电柜安装完毕后，应根据其功能进行明确标记，以便非专业人员了解其功能，当防爆配电柜出现问题时，专业人员可根据防爆配电柜的标志迅速找出故障原因，以便及时找到解决办法。

变频防爆控制柜定做-通联防爆(在线咨询)-防爆控制柜由南阳通联防爆电气有限公司提供。南阳通联防爆电气有限公司（www.tonglianex.cn）位于南阳市高新区二号工业园院内。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前通联防爆在其它中享有良好的声誉。通联防爆取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。通联防爆全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.tonglianex.cn）还是从事防爆空调，防爆控制柜，防爆接线箱的厂家，欢迎来电咨询。