

# 防静电漆地坪漆 地坪漆 邦士富

产品名称	防静电漆地坪漆 地坪漆 邦士富
公司名称	河南邦士富科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区信臣西路与人民路交叉口过去涵洞向西200米路北
联系电话	13837788976

## 产品详情

### 环氧地坪涂料在建筑中广泛应用

现代清洁生产要求车间地面洁净耐磨，室内空气含尘量尽量低，这不仅是改善劳动条件的要求，更是产品质量的保证。对于洁净场所，建议采用不析尘或弱析尘材料；析尘量较大的材料可用于低级别洁净场所；而强析尘材料不能用于有洁净要求的场所。

为了满足工业化生产车间的功能需求和现代化管理的要求，常常选用有特殊性能的地面材料进行地面装饰。其中地面涂料是重要的选择材料。国外的许多洁净车间地面也采用了整体聚合物面层，包括涂料和贴面材料。

环氧地坪耐磨洁净地面涂料为双组分常温固化的厚膜型涂料，通常将其中无溶剂环氧树脂涂料称为“自流平涂料”。目前已在国内药厂GMP验证地面工程中广泛应用，并取得了很好的效果。

无溶剂环氧自流平耐磨干净空中涂料用于工业空中具有许多利益。例如：

1. 与基层的粘结强度高、硬化收缩极低、不易开裂。
2. 整体无缝、易清洗、不集聚灰尘、细菌。
3. 高固体份、一次成膜厚；无溶剂、施工毒性小、符合环保对涂料VDC要求。
4. 强度高、耐磨损、经久耐用，能长时间经受铲车、推车和其他工具的碾压。
5. 抗渗透、耐化学药品的腐蚀性能强，对油类也有较好的容忍力。
6. 极佳的施工性和流平性，具有良好的装饰性。

7. 室温固化成膜，容易维修保养。
8. 表面平整光滑、色彩丰富、能美化工作环境。
9. 地面无毒、符合卫生要求，有一定的阻燃性。

## 工业环氧地坪漆施工环境要求高“八度”

环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，为什么说环氧地坪漆施工对环境要求高“八度”，有哪“八度”呢？

### 1° 硬度

硬度是指涂装基面的强度或混凝土基面的标号。

涂装基面的硬度从根本上决定涂层的使用年限、涂层的附着力和涂层使用效果。

### 2° 平整度

平整度是指涂装基面平整与否的关键指标。

基面的平整度从根本上决定涂层的平整度，涂层的平整度直接影响到涂层的使用效果。

### 3° 厚度

厚度是指涂装基面（结构层）面上一层混凝土的厚度，不是指整个基层的厚度。

厚度太薄，则容易脱层、空鼓。要求面层的结构层的厚度为5CM的硬度C25以上。

### 4° 湿度

湿度是指涂装基面的含水率和涂装环境的空气湿度。

不同地坪涂料对涂装基面含水率要求不一致，环氧树脂地坪涂料要求8%以下，烯酸甲酯树脂要求10%左右。基面的含水率超标，则可能涂层出现水泡、起鼓、整片脱落等现象。空气中的含水率即湿度，可以用湿度计测量，一般环氧地坪漆施工时湿度在85%以下，地坪漆，但不要低于30%。

### 5° 温度

温度是指涂装环境的温度，可以用温度计测量。

不同种类的地坪涂料对温度的要求是不一致的。环氧要求在5℃以上，MMA要求-25℃以上。当然温度太高也不能施工。一者危险，二则固化太快不利于涂层性能展现。

### 6° 洁净度

洁净度是指除涂装地坪涂料之外再无其他涂料或杂物包括灰尘、油污、水泥残渣、其他油漆等。

### 7° 通风度

通风度，是涂装环境通风与否的指标等。

因双组份或多组分的地坪涂料固化时会产生热量和水气必须及时由流动空气带走，所以要求涂装环境相对通风，但也不能太过通风。

## 8° 粗糙度

粗糙度，环保地坪漆公司，是指涂装基面的表面的较小间距和微小峰谷的不平度。

地面基面的两波峰或波谷之间的局距离（波距）很小要求1mm一下。它属于几何形状误差。基面的粗糙度越小，防静电漆地坪漆，则表面越光滑，涂层与基面的接触面积比也就越小，涂层的附着力也会下降，反之则涂层的附着力将提高。

装饰要求可能与地面的类型不同，但总体上要求具有一定的粗糙度和光泽度，并与整体环境相协调，使人感觉明亮、干净和酒味，通常对装饰、光滑、凸起有很高的要求。HT与清洁、明亮、色彩协调的环境，往往需要给人以雅致、舒适和华丽的感觉。

无粉尘、无霉变、防水、防潮、不易滋生细菌、不发出不适和有毒有害气体，地坪漆多钱一平，不会对环境和人体健康产生不良影响，具有一定的防滑要求或行走舒适性，人们行走不会产生太多噪音。

一般工业用地板需要防水、防潮、防渗油等，有些地方还需要具有抗静电、耐腐蚀和耐高温等高温性能，一些工业运行情况下，滑地面也需要。我们非常重视这个问题。

具有防水、防潮、防油、耐高温、防烫、弹性、防滑、警觉、指示等特殊功能的需要，需要具有良好的抗污损性，能承受反复洗涤、洗涤等磨损，在某些场合防滑性能是非常重要的。

应具有适当的造价(包括施工成本)，具有良好的技术经济性能，同时，施工技术、施工材料和设备、仪器等无特殊要求，且施工容易，成本要有竞争力。地面要装饰材料，并且具有很好的装饰效果，整体平衡使用耐久性和成本。

## 防静电漆地坪漆-地坪漆-

邦士富由河南邦士富科技有限公司提供。河南邦士富科技有限公司（[www.hnzrykj.com/](http://www.hnzrykj.com/)）是河南南阳，建筑用涂料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在邦士富领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创邦士富更加美好的未来。同时本公司（[www.hnzrykj.com](http://www.hnzrykj.com)）还是从事地坪漆，环氧地坪漆，防滑地坪漆的厂家，欢迎来电咨询。