

API5LPSL2X80管线管

产品名称	API5LPSL2X80管线管
公司名称	聊城益强钢管有限公司
价格	.00/个
规格参数	断面形状:圆形
公司地址	中国 山东 聊城市 山东省聊城市张飞工业园凤凰钢管城6排6号
联系电话	86 0635 2995005 13176150005

产品详情

断面形状	圆形	材质	B、X42、X52、X60、X65、X70、X80、X100
规格类型	10.3-1219*1.24-59.54 管线管、石油天然气输送用管、石油天然气用管线管	产地/厂家 壁厚	宝钢 SCH5s、SCH10S、SCH10、SCH20、SCH30、SCH40、SCH60、SCH80、SCH100、SCH120、SCH140、SCH160等 (mm)
外径	10.3-1219 (mm)	品名	无缝管

公司常年为客户订做api5l x52 psl2石油、天然气用无缝、双面埋弧、螺旋管线钢管。按照0175标准ips-m-pi-190(2)生产。

管线管主要用来制造高压及其以上压力的蒸汽锅炉管道等用的优质碳素结构钢、合金结构钢和不锈钢无缝钢管、这些锅炉管经常处于高温和高压下工作、管子在高温烟气和水蒸汽的作用下还会发生氧化和腐蚀，因此要求钢管有高的持久强度、高的抗氧化性能，并具有良好的组织稳定性，采用主要钢号为b、x42、x52、x65、x70、x80、x100等钢级。规格为外径（单位：寸）1/2'、3/4'、1'、1-1/4'、1-1/2'、2'、2-1/2'、3'、4'、5'、6'、8'、10、12'、14'、16'、18'、20'、22'~48'。壁厚级别为：sch5s、sch10s、sch10、sch20、sch30、sch40、sch60、sch80、sch100、sch120、sch140、sch160、std、xs、xxs等（轴出地面的油、气或水，通过管线管输送到石油和天然气工业企业。管线管包括无缝和焊接管两种，其管端有平端、带螺纹端和承口端；其连接方式为端头焊接、接箍连接、承插连接等。）。有锈耐热钢常用1cr18ni9、1cr18ni11nb高压管除保证化学成分和机械性能外，要逐根做水压试验，要作扩口、压扁试验。钢管以热处理状态交货。此外，对成品钢管显微组织、晶粒度、脱碳层也有一定要求。地质钻探及石油钻控用无缝钢管；为探明地下岩层结构、地下水、石油、天然气及矿产资源情况，利用钻机打井。石油、天然气开采更离不开打井，地质钻控用石油钻探用无缝钢管是钻井的主要器材，主要包括岩芯外管、岩芯内管、套管、钻杆等。由于钻探用管要深入到几千米地层深度工作，工作条件极为复杂，钻杆承受拉、压、弯曲、扭转和不均衡冲击载荷等应力作用，还要受到泥浆、岩石磨损，因此，要求管材必须具有足够的强度、硬度、耐磨性和冲击韧性，钢管用钢用“dz”（地质的汉语拼音字头）

加数字一代表钢屈服点表示，常用的钢号有dz45的45mnb、50mn；dz50的40mn2、40mn2si；dz55的40mn2mo、40mnvb；dz60的40mnmob、dz65的27mnmovb。钢管都以热处理状态交货。石油裂化管：用于石油炼厂的炉管、热交换器管和管道用无缝管。常用优质碳素钢（10、20）、合金钢（12crmo、15crmo）、耐热钢（12cr2mo、15cr5mo）、不锈钢（1cr18ni9、1cr18ni9ti）制造。钢管除得证化学成分和各种机械性能外，还要保证水压、压扁、扩口等试验，及表面质量和无损检验。钢管在热处理状态下交货。不锈钢管：用各种不锈钢热轧，冷轧的不锈钢管，广泛应用于石油、化工设备管道和各种用途的不锈钢结构零件，除应保证化学成分和机械性能，凡用作承受流体压力的钢管要保证水压试验合格。各种专用钢管要按规定保证条件。