

# 现货供应P92(T92)合金无缝管

产品名称	现货供应P92(T92)合金无缝管
公司名称	聊城益强钢管有限公司
价格	27800.00/吨
规格参数	品名:无缝管 规格:18-630*2-80 材质:P92(T92)
公司地址	中国 山东 聊城市 山东省聊城市张飞工业园凤凰钢管城6排6号
联系电话	86 0635 2995005 13176150005

## 产品详情

品名	无缝管	规格	18-630*2-80
材质	P92(T92)	产地/厂家	衡钢
断面形状	圆形	类型	高温无缝铁素体合金钢管
壁厚	2-80 ( mm )	外径	18-630 ( mm )
口径	大口径、小口径	用途	流体用

p92材料是美国钢号astm a335 p92，为马氏体类耐热钢，近些年在火力发电厂用的较多，主要是主蒸汽管道和再热蒸汽管道。主要合金成分为cr:9%，mo:1%等。可用在超超临界机组、600摄氏度以上。

sa-335p92钢是在sa-335p91钢的基础上，适当降低了mo元素的含量，同时加入了一定量的w，将材料的钼当量 ( mo + 0.5w ) 从p91钢的1%提高到约1.5%，该钢还加入了微量的硼，经上述合金化改良后，与9%cr系列的其他常用耐热钢相比，其耐高温腐蚀和抗氧化性能相似，但高温强度和蠕变性能得到了提高。

执行标准：astma335/a335m astma213/213m

因市场价格波动较大，请以当日电询价格为准!