

# 现货供应ASTM A213/ASTM A33合金管

产品名称	现货供应ASTM A213/ASTM A33合金管
公司名称	聊城益强钢管有限公司
价格	26300.00/吨
规格参数	品名:无缝管 规格:30-510*10-55
公司地址	中国 山东 聊城市 山东省聊城市张飞工业园凤凰钢管城6排6号
联系电话	86 0635 2995005 13176150005

## 产品详情

品名	无缝管	规格	30-510*10-55
材质	P9(T9,Cr9Mo)、P92、P22	产地/厂家	衡钢
断面形状	圆形	类型	高压锅炉管
壁厚	10-55 (mm)	外径	30-510 (mm)
口径	大口径、小口径	用途	流体用

由于价格浮动较大，请电询为准！

### p9(t9,cr9mo)合金管

由于钢中含铬较高，其抗氧化和抗腐蚀性能优于低合金钢，但钢的热强性能低于2.25cr-1mo钢。焊接性能差。

应用：

高温硫腐蚀、高温环烷酸腐蚀。

壁温 630 的再热器管。

相关标准：astm a213/astm a335

高压锅炉管主要牌号：

10、20、20g、20mng、25mng、15crmog、12cr2mog、12cr1movg、12cr2mowvtib、10cr9mo1vnb、sa210a1、sa210c、sa213 t11、sa213 t12、sa213 t22、sa213 t23、sa213 t91、sa213 t92、st45.8/、15mo3、13crmo44、10crmo910等

高压锅炉管尺寸公差：

钢管种类	外径(d)	壁厚(s)	钢管壁厚(mm)
冷拔管	钢管外径(mm)	允许偏差(mm)	
> 30 ~ 50	± 0.3	> 3 ~ 20	±

高压 锅炉管重量计算公式: [(外径-壁厚)\*壁厚]\*0.02466=kg/米(每米的重量)

高压锅炉管力学性能：

标准	牌号	抗拉强度 ( mpa )	屈服强度 ( mpa )	伸长率 ( % )	硬度
gb3087	10	335 ~ 475	195	24	/
20	410 ~ 550	245	20	/	
gb5310	20g	410 ~ 550	245	24	/
20mng	415	240	22	/	
25mng	485	275	20	/	
15crmog	440 ~ 640	235	21	/	
12cr2mog	450 ~ 600	280	20	/	
12cr1movg	470 ~ 640	255	21	/	
12cr2mowvtib	540 ~ 735	345	18	/	
10cr9mo1vnb	585	415	20	/	
asme sa210	sa210a-1	415	255	30	143hb
sa210c	485	275	30	179hb	
asme sa213	sa213 t11	415	205	30	163hb
sa213 t12	415	220	30	163hb	
sa213 t22	415	205	30	163hb	
sa213 t23	510	400	20	220hb	
sa213 t91	585	415	20	250hb	
sa213 t92	620	440	20	250hb	
din17175	st45.8/	410 ~ 530	255	21	/
15mo3	450 ~ 600	270	22	/	
13crmo44	440 ~ 590	290	22	/	
10crmo910	480 ~ 630	280	20	/	