

现货供应T9合金管 无缝管

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 现货供应T9合金管 无缝管 |
| 公司名称 | 聊城益强钢管有限公司 |
| 价格 | 26300.00/吨 |
| 规格参数 | 品名:无缝管 规格:30-510*10-55 材质:T9 |
| 公司地址 | 中国 山东 聊城市 山东省聊城市张飞工业园凤凰钢管城6排6号 |
| 联系电话 | 86 0635 2995005 13176150005 |

产品详情

| | | | |
|------|--------------|-------|---------------|
| 品名 | 无缝管 | 规格 | 30-510*10-55 |
| 材质 | T9 | 产地/厂家 | 衡钢 |
| 断面形状 | 圆形 | 类型 | 高压锅炉管 |
| 壁厚 | 10-55 (mm) | 外径 | 30-510 (mm) |
| 口径 | 大口径、小口径 | 用途 | 流体用 |

由于价格浮动较大，请电询为准！

p9(t9,cr9mo)合金管

由于钢中含铬较高，其抗氧化和抗腐蚀性能优于低合金钢，但钢的热强性能低于2.25cr-1mo钢。焊接性能差。

应用：

高温硫腐蚀、高温环烷酸腐蚀。

壁温 630 的再热器管。

相关标准：astm a213/astm a335

高压锅炉管主要牌号：

10、20、20g、20mng、25mng、15crmog、12cr2mog、12cr1movg、12cr2mowvtib、10cr9mo1vnb、sa210a1、sa210c、sa213 t11、sa213 t12、sa213 t22、sa213 t23、sa213 t91、sa213 t92、st45.8/ 、15mo3、13crmo44、10crmo910等

高压锅炉管尺寸公差：

| 钢管种类 | 外径(d) | 壁厚(s) | 钢管壁厚(mm) |
|-----------|----------|----------|----------|
| 冷拔管 | 钢管外径(mm) | 允许偏差(mm) | |
| > 30 ~ 50 | ± 0.3 | > 3 ~ 20 | |

高压 锅炉管重量计算公式: [(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)

高压锅炉管力学性能：

| 标准 | 牌号 | 抗拉强度 (mpa) | 屈服强度 (mpa) | 伸长率 (%) | 硬度 |
|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------|
| gb3087 | 10 | 335 ~ 475 | 195 | 24 | / |
| 20 | 410 ~ 550 | 245 | 20 | / | |
| gb5310 | 20g | 410 ~ 550 | 245 | 24 | / |
| 20mng | 415 | 240 | 22 | / | |
| 25mng | 485 | 275 | 20 | / | |
| 15crmog | 440 ~ 640 | 235 | 21 | / | |
| 12cr2mog | 450 ~ 600 | 280 | 20 | / | |
| 12cr1movg | 470 ~ 640 | 255 | 21 | / | |
| 12cr2mowvtib | 540 ~ 735 | 345 | 18 | / | |
| 10cr9mo1vnb | 585 | 415 | 20 | / | |
| asme sa210 | sa210a-1 | 415 | 255 | 30 | 143hb |
| sa210c | 485 | 275 | 30 | 179hb | |
| asme sa213 | sa213 t11 | 415 | 205 | 30 | 163hb |
| sa213 t12 | 415 | 220 | 30 | 163hb | |
| sa213 t22 | 415 | 205 | 30 | 163hb | |
| sa213 t23 | 510 | 400 | 20 | 220hb | |
| sa213 t91 | 585 | 415 | 20 | 250hb | |
| sa213 t92 | 620 | 440 | 20 | 250hb | |
| din17175 | st45.8/ | 410 ~ 530 | 255 | 21 | / |
| 15mo3 | 450 ~ 600 | 270 | 22 | / | |
| 13crmo44 | 440 ~ 590 | 290 | 22 | / | |
| 10crmo910 | 480 ~ 630 | 280 | 20 | / | |