

玻璃温室 前屋盖保温

产品名称	玻璃温室 前屋盖保温
公司名称	青州誉鑫源温室工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店
联系电话	15866191366

产品详情

玻璃温室 前屋盖保温

1.草帘保温

主要研究结果如下：

(1)将草幕分为两层，在草幕之间留出一半的间距，然后将第二层草幕压在顶部，上部固定在温室的后屋顶上。

(2)草帘的采集和释放通常采用手动或电动卷帘机。人工收集和释放，不浪费阳光时间，或影响保温，且耗时劳动强度大。本发明条件较好，采用电动卷帘机，其优点是：在短时间内完成收放，操作方便，省时省力。

2.绝缘、保温、保温

主要结果如下：

(1)保温从东侧敷设，相邻西侧向东侧挤压，搭接宽度不小于150 mm。如果空气眼可以用尼龙绳依次串起来；如果一侧是空气眼侧，则系绳通过空气眼与空气眼紧密地绑在一起，起到连接保温的作用。保温顶可以用角钢或尼龙绳固定在温室的后屋顶上。

(2)由于积木与砌块相连，不可能实现人工采集和释放，只能机械采集和播放。

(3)由于电热保温方式的光泽度高，可在不超过60m长的温室内使用侧圈，即盘管安装在非操作房的一侧。在距温室侧壁约30 cm，距北墙2m处，混凝土为预埋基础，卷筒电机伸缩杆连接件与埋地件焊接。卷取电机通过法兰与卷轴相连，卷取电机一侧质量大。当保温卷起来时，保温比非电机的一端更紧，保温卷筒的直径出现了尺寸和头部的现象，在电机一侧加装了一条窄被子，使卷棉被的厚度基本相同。

采用草帘轧制保温60m以上，帘卷置于长度方向的中间。卷筒输出轴的两端与带法兰的卷筒相连，保温被子和草帘固定在卷筒上，电机的悬臂杆支撑点在温室前部约1.8m处。在马达的路线下铺上固定的保温杯或草帘。将窗帘机移至温室顶部后，手动将固定物移走。