

长沙环保设备

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 长沙环保设备 |
| 公司名称 | 新乡市净益康环境设备有限公司 |
| 价格 | 12800.00/套 |
| 规格参数 | 型号:型号:JYK-WS-100 品牌:净益康水处理 产地:河南新乡卫辉市 |
| 公司地址 | 河南新乡 卫辉市车管所院内 |
| 联系电话 | 13525046604 |

产品详情

中水回用标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)标准。产品特点:设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。设备运行费用低廉 设备可根据设定的水位控制模式,实现全自动运行 污水处理中,污泥沉降比(SV)是指将1000mL混匀的曝气池活性污泥混合液倒入1000m量筒中,静置沉淀30min,则沉淀污泥所占混合液体积之比为污泥沉降比(%),又称污泥沉降体积(SV30),以“mL/L”表示 完成潜水搅拌机配电系统的改造,尽快泵污泥至酸化池,进行酸化池的调试和化污泥的旗化,一次投加剩余污泥约为池容的1/5,投加量约为1003,使法内混合液浓度在4-6g/L 控制氧曝池的溶解氧浓度,适当降低氧池MLS,基本控制在10g/L以内与之相应的溶解氧浓度控制应根据进水有机负荷及时调整