

【优惠】台湾产专业改造传统交换机为VoIP交换机

产品名称	【优惠】台湾产专业改造传统交换机为VoIP交换机
公司名称	南京国之鑫科技有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:国之鑫 传输速率:10Mbps/100Mbps 设备类型:智能交换机
公司地址	南京市鼓楼区广东路38号教学主楼9层(C)8间
联系电话	025-83752990 13505180198

产品详情

品牌	国之鑫	传输速率	10Mbps/100Mbps
设备类型	智能交换机	传输模式	支持全双工
端口数	8口-16口		

本系统是专门为有传统电话交换机，而没有安装ippbx的用户设计的，目的是不改变原有交换机的资料设置（有的交换机就无法改变），就能将原有系统改为ippbx，从而具有voip功能。具体是将本系统安装在模拟中继配线架位置，一端连接到交换机的模拟中继口，另一端连接到电信局外线口，还有一端连接到网络，智能路由由本系统决定，比如市话进出的路由还走原来的电信的路由，而长话走ip网络等，而对于用户来说方式和习惯都没改变。这对于一般的ip网关是无法做到的。

基于sip rfc3261协议 / h.323协议。

容量：8fxo+8fxs+8voip / 16fxo+8voip / 16fxs+8voip

支持pppoe、dhcp

支持加密和nat穿越功能

内置注册功能

外观参数

宽：	19英寸
高：	2u

性能描述

性能： 路由设定：可设定市话、手机、国内长途、国际长途电话经由voip或pstn出局，voip未接通可自动由局线拨出； 支持caller id并具备转换功能，将传统pbx改造为ip pbx；
指定voip进线路由，可设定8个fxs端口中单一路由、或是0~7 port任何路由皆可进线；
可独立设置系统所有16 port fxo/s的进出线、等级、tx/rx gain、应答、忙线应答、闪断时间及代码等设定；
内建停电转接电路，免装电池，市电中断自动改由局线进出； 灵活的加减码设定，可依需求变化；
设定值等资料存储于flash memory，停电永不消失。 协议支持 sip: rfc 3261， rfc 3263， rfc 3265 sdp: 3264 rtp： rfc 1889 stun： rfc 3489 user datagram protocol (udp) 注册方式 首码注册
单个号码注册（ 8 个本机号码） 容量 8个fxs+8个fxo/16fxs/16fxo 8个sip/h.323独立语音通路 nat穿越
stun/turn 号码规则 主叫号码加、减码 被叫号码加、减码
首码路由（ 包括incoming和outgoing，最多32个）

功能及特点

特点： 简便易行，经简单接线、设置后即可使用；
产品成熟，已成功改造了约5000套传统pbx设备； 节省话费，长途话务量大的企事业单位，可藉此将内部长途话务转接至任一虚拟运营商的软交换平台，节省可观的话费却无需改变平时打电话的习惯；
智能路由； 节省成本。