

上虞三禾优质70°防火阀

产品名称	上虞三禾优质70°防火阀
公司名称	上虞三禾风机有限公司
价格	800.00/个
规格参数	类型:防火阀 品牌:上虞三禾 设备名称:防火调节阀
公司地址	中国 浙江 上虞市 上虞市道墟五四工业区
联系电话	86 0575 82519333/82519444 18967599222

产品详情

类型	防火阀	品牌	上虞三禾
设备名称	防火调节阀	材质	钢
型号	FH	用途	风量调节

多叶排烟防火阀 70度防火阀 280度防火阀 防火调节阀 多叶排烟口 多叶正压送风口
高温排烟风机等系列产品尽在上虞三禾。

排烟阀py-1(sd) py-5(sd)

适用：排烟阀一般安装在排烟系统的风管上，平时常闭，发生火灾时烟感探头发出火警信号，控制中心给阀上电磁铁接电信号使阀门迅速打开，也可人手动迅速打开阀门进行排烟。

性能：

- 电讯号dc24v ± 2.4v将阀门打开。 · 手动可使阀门打开，手动复位。
- 阀门动作后输出开启信号。
- 根据用户要求可以与其它设备联锁。注：排烟阀不带温度传感器。

远控排烟阀py-3(bsd) py-7(bsd)

远控排烟阀一般安装在排烟系统的风管上或排烟口处，平时常闭。发生火灾时，烟感探头发出火警信号，控制中心通dc24v电给阀上电磁铁，使阀门迅速打开，也可手动迅速打开阀门，手动复位。人能够在房间内操纵阀门。远控排烟阀py-3(bsd)外形与py-4(bsd)相似，不带温度传感器

py-sd排烟阀 · py-bsd远控排烟阀(两种型号)

主要功能、特点：dc24v电信号可将阀门迅速开启。手动开启。输出开启信号，联锁排烟风机。手动复位关闭。py-bsd排烟阀可远控手动开启，远控手动复位关闭。主要技术参数：

动作电压/电流：dc24v/0.5a。

漏风量：290m³/h · m²（标准状态）。py-bsd远控排烟阀的钢缆绳长 6m。

结构主要部件：阀体、阀片、轴套、执行机构。b尺寸 1000时，装配2个执行机构。

规格尺寸（a×b×l）：矩形：320×320~2000×1250×320圆形：320~1500，厚度：l=320

应用于排烟系统的管道上。

dxg(gdf)-ii管道风机机号：2.5# - 5.5# 风量:550 - 7700m³/h 全压:110 - 720pa特点：dxg矩形管道风机一般又叫gdf管道风机，其采用低噪声电机与高效离心叶轮直联传动，机壳采用镀锌板tox免焊铆接工艺制成。独特的矩形进出风口，可直接与风管同轴安装而不需机房，结构紧凑、高度低。具有风量大、风压适中、噪声低、耗电省、安装方便、运行稳定等优点，dxg(gdf)系列低噪声箱形管道风机-ii型管道风机采用前倾多翼式离心叶轮，风量较大。应用：宾馆、医院、体育馆、图书馆、商场等民用商用建筑工程需要低噪声通风场合。

一、性能参数表

dxg- 型(后向板式)(噪声：声压水平相对于3m远之周围环境测得)

机号	功率(kw)		转速(rpm)	不同风压下的风量(m ³ /h)						
	三相380v	单相220v		100pa	200pa	300pa	400pa	500pa	600pa	700pa
3.2	0.18	0.25	1380	1080	800	200				
3.6	0.37	0.37	1380	3000	2200	1200				
4	0.55	0.55	1380	3600	3000	2100	1000			
4.5	0.8	0.75	1380	4900	4000	3100	2100	800		
5	1.8	1.8	1400	9400	8300	7600	6500	5400	4000	2200
5.6	3	3	1400	12600	11600	10500	9400	8000	6500	4500

dxg- 型(前向多翼式)

机号	风量(m ³ /h)	风压(pa)	转速(rpm)	功率(kw)	噪声db(a)
2.5	550	110	700	0.12	46
	710	142	900	0.18	48
	1100	352	1400	0.25	49
3	1000	138	700	0.12	52
	1400	205	900	0.18	58
	2100	510	1400	0.55	67
3.5	1370	118	550	0.25	54
	1710	182	680	0.25	59
	2270	324	910	0.55	64
4	2360	170	550	0.25	56
	3000	250	690	0.37	61

	4060	450	920	0.75	66
4.5	3480	221	550	0.37	61
	4500	340	690	0.75	65
	6280	586	920	2.2	72
5	4800	276	550	0.75	63
	6100	400	690	1.5	66
	7200	720	920	3.0	74
5.5	6100	280	550	1.1	68
	7700	453	700	2.2	72

一.swf系列混流式风机具有同机号风量较离心风机大，风压较轴流风机高，可以轴向安装等特点；噪声低、耗电省、高效区宽、安装使用较离心风机方便、运行可靠等。二、swf系列混流式风机特点1.结构紧凑、安装方便、运行可靠；该风机在相同风量、风压的情况下均比轴流式或离心式体积小可直接与风筒连接，水平安装或垂直安装，操作使用方便的特点。2.噪声低：该风机的外壳经特别设计可较大地降低外流噪声。在单位风量、单位风压的工况条件下比a声级可降低2-3db(a)，同时在较低转速的情况下，可获得较高风机压力。在工矿企业和高级民用建筑的送排风系统中可代替低压离心风机或代替高压轴流风机而不需要大量消声措施.3.适用范围广：本系列产品分单速和双速两种型号，可根据不同的使用场合，改变风机的安装角度，改变叶片数和变换转速达到其使用要求。

htf系列高温消防排烟轴流风机产品型号说明：

- 1、风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能，按风量分为五个性能工况点，选用时按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过 $\pm 5\%$ ，性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准。
- 2、风机安装方式可分为卧式和屋顶式，如对风量、全压、安装尺寸等性能有特殊要求时，我公司将为您另行设计生产。
- 3、htf— 、htf— 表示常压型消防高温排烟专用风机，叶型采用轴流式：htf— （单速）和htf— （双速）两种；htf— 、htf— 表示中压消防高温排烟风机。
- 4、htf—x为消音型消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用不同的种类。
- 5、htf—w系列屋顶式消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或钢制风帽。
- 6、htf—d为低压型消防高温排烟专用风机。
- 7、特别说明：gyf与htf系列风机是同类产品

注：1、屋顶式风机基础高度应 250mm;m固定螺栓孔仅供用户参考，出厂时一般不打孔；
2、风机出厂时法兰一般不打孔，n-?1仪供参考，若要打孔请用户在订货说明。

htfc (dt) 系列消防通用（两用）低噪声柜式离心风机概述htfc系列消防(通风)两用低噪声柜式离心风机是一种高效率、低噪声离心风机，具有耐高温、性能优良结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装使用方便等优点，是宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等场所通风排烟的理想产品，是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品，是已畅销全国各地，深受广大用户好评。

特点:1、结构紧凑美观，箱体采用框架、箱板拼装设计。框架采用先进的金属冷弯机组一次拉伸而成，箱板为复式板结构，中间为消声材料，可进一步降低噪声。2、提供不同的进出风口方向，以满足用户不同的安装需要。采用模具化生产，尺寸精度高，拆散后可组装。3、风机主要零部件叶轮在消化、吸收美国lau工业公司产品的基础上，全部采用模具化生产。叶轮为多翼前弯叶片，具有效率高、噪声低，风量大、运行平稳、质量稳定、经久耐用等特点。蜗壳采用优质镀锌板，机械模具化生产。4、htfc系列消防(通风)两用低噪声模式离心风机分为a型和b型两种类型，a型电机装在箱体外，用于消防排烟；b型电机装在箱体内，用于通风换气。5、a型消防低噪声柜式离心风机电机装在箱体外，同高温排烟系统隔离分开，确保风机在300 高温情况下，连续运行60分钟以上，经“国家固定灭火和耐火构件质检中心”检测合格，其性能达到国内先进水平，经全国三十多个省市的消防局认可。

6、若用户需大风量风机时，本公司可生产并联式消防通风两用低噪声柜式离心风机。

型号说明

公司以严格的产品生产监控程序以及优良的售后服务恭候您的光临、指导、洽谈合作!0575-82519333
82519444 82519000