

漆雾絮凝剂配方 膨润土漆雾絮凝剂配方

产品名称	漆雾絮凝剂配方 膨润土漆雾絮凝剂配方
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品质量:稳定 高效 型号:膨润土漆雾絮凝剂配方 供应:厂家直销
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

漆雾絮凝剂配方_膨润土漆雾絮凝剂配方 漆雾絮凝剂原料配方使用性能稳定

漆雾絮凝剂原料

苏州恒信达漆雾絮凝剂原料生产的漆雾絮凝剂A剂产品性能稳定，不易出现分层现象，投加使用简单；漆雾絮凝剂B剂品质稳定，投加后漆渣絮团紧固，上浮明显。

产品名称：恒信达漆雾絮凝剂原料

产品外观：固体或液体

包装与储存：牛皮纸复合袋，储存在通风阴凉的库房内。

使用方法：需要有一定的经验，具体电话咨询恒信达。

漆雾絮凝剂A剂是涂装车间油漆污水处理漆雾絮凝剂的一种组分，适用于湿式喷漆室之环境控制，防止循环水泵、滤筛及喷嘴之阻塞。漆雾絮凝剂A剂主要起到凝聚作用，同时为B剂的上浮起到调节作用。

漆雾絮凝剂B剂主要用在各种水帘、水旋喷漆室涂装生产线的循环水池中，起到絮凝上浮的作用。在循环水中A剂作用后，电荷转移后使漆渣凝聚，形成不稳定之细小颗粒，此时加入漆雾絮凝剂B剂将喷涂过程中产生的漆雾经电荷中和、絮状物包裹、絮凝成为多孔的漆渣漂浮在水面上，从而达到清理的效果。

处理与贮藏：

- 1、避免产品溅到眼睛；若接触，立即用大量清水冲洗接触部位。
- 2、产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、避免使用空桶盛装饮用水，产品不可存于铝、铁、铜之合金内。

包装：25公斤/桶。

漆雾絮凝剂配方_膨润土漆雾絮凝剂配方 漆雾絮凝剂原料配方使用性能稳定。