

YCT-132电机线圈 滤波

产品名称	YCT-132电机线圈 滤波
公司名称	上海井森电工器材有限公司
价格	100.00/台
规格参数	应用范围:滤波 种类:电流互感器 品牌:国产
公司地址	中国 上海市奉贤区 洪庙镇洪庙路247弄38号202室 工厂地址;江苏省兴化市张郭镇范家工业区同
联系电话	86 21 57132087/63519428 13601640635

产品详情

应用范围	滤波	种类	电流互感器
品牌	国产	型号	YCT-112
封装形式	功率电感	绕线形式	多层平绕式
导磁体性质	铁芯	磁芯形状	柱形
工作频率	低频	安装方式	立式密封
骨架材料	电工板纱带丝带组合真空浸漆形成	品质因数Q	q
电感量	100 (mH)	标称电压	220/380 (V)
应用范围	激磁	品牌	上海
型号	yct-132	产品系列	调速电机线圈
触点形式	调速电机激磁铁	额定电压	220/380 (v)
电流性质	交流	外形	中型
功率负载	大功率	防护特征	密封式
直流电阻	yct-0.75kw ()	吸合电流	yct-0.55kw (a)
释放电流	132 (a)	线圈功率	0.55-0.75kw (w)
额定工作频率	50 (hz)		

· 概述

调速电机是一种高效节能的电磁调速电机，广泛应用于水泥、电厂、造纸、石化、印刷、冶金、电线和电缆等行业。励磁线圈是调速电机输出功率的关键核心部件。其线圈电气参数与滑差离合器的参数匹配至为关键。

本公司生产电磁铁线圈和其它吸合线圈,其共同特点都是与其本产品铁心配合完成工作中的导磁系统作用。适用于交流50hz.电压至380v的各种电器电路中;吸合线圈允许在海拔高度不超过2000m,周围空气温度上限不超过+40 ,周围空气温度下限不低于-5 ,周围空气最大相对湿度不大于90%;在无爆炸危险的介质中,

且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃(包括店尘埃)。

- 结构

吸引线圈为绕制式,防护等级ip00;吸引线圈主要是由线圈骨架.漆包线.绝缘纸绕制而成;当线圈通电时,使铁心吸合,当电源切断时,铁心释放,达到控制电路效果

- 技术特性

吸合线圈在电压不低于85%额定电压和不高于105%的额定电压可靠工作

系列产品：

调速电机激磁线圈 yct系列

yct-112,yct-132,yct-160,yct-180,yct-200,yct-225,yct-250,yct-280,yct-315,yct-355