浮球液位计.开关.传感器仪表

产品名称	浮球液位计.开关.传感器仪表
公司名称	上海井森电工器材有限公司
价格	178.00/台
规格参数	品牌:井森 型号:sgdr-3 类型:基本型液位计
公司地址	中国 上海市奉贤区 洪庙镇洪庙路247弄38号202室 工厂地址;江苏省兴化市张郭镇范家工业区同
联系电话	86 21 57132087/63519428 13601640635

产品详情

品牌	井森	型号	sgdr-3
类型	基本型液位计	测量范围	根据客户要求
测量精度	根据客户要求	压力等级	25（Mpa）
材质	根据客户要求	分辨率	根据客户要求

液位控制-浮球液位开关>>浮球液位控制器>>gsk干簧式浮球

演示(gsk-1b,低位起泵高位停泵)

gsk(yw-67)干簧式液位自动控制器(信号器)点击查看简易接线图【技术
氟乙烯浮球尺寸：φ120mm φ100mm φ75mm
φ28测量范围：0～6000mm工作压力：0～0.6mpa (pvc≤0.25mpa)，防
碱溶液、绝缘液体介质温度：pvc-5°C～+55°C，不锈钢-40°C～+100
控制器触点可直接控制交流220v,20a以下交流接触器，但最好经交流

	要求生产防爆标准型(exdiibt4)、侧装型、其他非标型，法兰规格和型 】 gsk系列液位信号器，适用于各种敞开和低压条件下的液面位置测 确地发出相应的控制信号，以便及时的报警或自动控制水泵电动机的 性能稳定，准确可靠，多种规格，信号器的导向管，浮球等材质均采 矿企业、民用建筑、科技研究领域中的水塔、水箱、水池等的水（污 就用于环境保护的“ 三废 ”处理排污放液的设施之中。【工作原理】 率干式舌簧管（以下简称干簧管）作为主要控制元件，干簧管装于导 形恒磁磁钢；导管上部设有密封接线盒，内设接线端子，导管底部用 控制器导管垂直定装于水塔-水箱-水池等开口容器内，gsk系列干簧管 上-下升降，当水位降至被控制的低落水位（或升至被控制的高水位） 片复原力矩，簧片动作（常开接点闭合，常闭接点断开），发出低水 动控制装置或水位报警装置。【维护与使用】1．开关系易碎元件， 渡。2．开关必须在垂直状态下使用，触点位于上方，倾斜角不应大 用绝缘材料包扎处理。4．在导向管较长时，下端应加固定措施。5. 盒卸下切除导向管多余部分，然后再安装好接线盒部分即可。6．在 护罩。7．为提高运输效率和成本，一般杆长超过3m左右时，分成若 我们做好对接牙丝，用户可以直接安装，并做水压试验，确定不漏 性能用途gsk-1a 一只常开干簧管,一只常闭干簧管能发出高水位开泵, 三只常开干簧管,一只常闭干簧管可用于二个水位自动控制 一只常闭干簧管,一只常开干簧管能发出高水位停泵,低水位开泵讯 一只常闭干簧管,三只常开干簧管可用于二个水位自动控制和高低 能发出二个高低不同的水位讯号,用于报警或仪表显示 能发出四个高低不同的水位讯号gsk-3* 四只以上干簧管 能发出四个 提示】gsk(yw-67)干簧管式浮球液位控制器(杆式浮球液位控制器、多 制器用于容器排液，实现水泵或电机的高水位启泵、低水位停泵的两 用于容器给液，实现水泵或电机的低水位启泵、高水位停泵的两点自 1b多两个点，在实现高低两点水位自动控制的同时，可发出超高和 主要配套液位显示仪表使用，一般不作为液位控制使用。其可以显示 需要提供参数：杆长、接点位置、法兰规格等，我们