

济南 聚氨酯直埋保温管 专业定制 聚氨酯保温管

产品名称	济南 聚氨酯直埋保温管 专业定制 聚氨酯保温管
公司名称	济南浩霖保温材料有限公司
价格	20.00/米
规格参数	219:100 25:25 32:32
公司地址	山东省济南市天桥区
联系电话	15588881128 13064036557

产品详情

产品结构：外保护层、保温层、防渗漏层三部分，外保护层材料为聚乙烯或玻璃钢或其它材料。敷设方式有直埋、架空、地沟三种形式。

预制成一定壁厚的黑色或黄色聚乙烯塑料管材。其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏，二是防腐、防水。聚氨酯组合料具有泡孔细密，流动好，韧性足，强度高的特点，极大的物性宽容度能满足客户的各种生产工艺要求，适合用于159等大小规格不同的管道上，密度分布均匀，同时在适应低温环境施工，特使品种能长期耐聚氨酯直埋保温管产品介绍：聚氨酯直埋保温管整体性能优良、严格执行钢管外表面抛丸除锈处理和外护管内表面电晕处理工艺进一步提高保温管的粘接性能。

聚氨酯硬质泡沫保温层紧密地粘结在钢管外皮，隔绝了空气和水的渗入，能起到良好的防腐作用。同时它的发泡孔都是闭合的，吸水性很小。高密度聚乙烯外壳、玻璃钢外壳均具有良好的防腐、绝缘和机械性能。因此，工作钢管外皮很难受到外界空气和水的侵蚀。只要管道内部水质处理好，据国外资料介绍，使用寿命可达50年以上，比传统的地沟敷设、架空敷设使用寿命高3~4倍。聚氨酯保温钢管又称“管中管”其有“两步法”构成，是由高密度聚乙烯外保护层、

聚氨酯硬质泡沫塑管和钢管组成。保温层材料为密度60kg/m³至80kg/m³的硬质聚氨酯泡沫，充分添满钢管与套管之间的间隙，并具有一定的粘接强度，使钢管、外套管及保温层三者之间形成一个牢固的整体。聚氨酯发泡保温钢管泡沫具有良好的机械性能和绝热性能，通常情况下可耐温120 通过改性或与其它隔热材料组合可耐温180 。聚乙烯管材在加工过程中不添加重金属稳定剂，材料无毒无害，是一种绿色环保的管道材料，并且聚乙烯材料本身可回收利用，不会对环境产生污染。良好的阻燃、抗静电性能。

聚氨酯保温钢管比传统保温管运行平稳，它能显著降低能源成本。而且具有很强的防水和防腐蚀能力。耐冲击性大，可直接埋入地下冻土，而且保证保温管不会破裂。聚氨酯保温管使用寿命极长。因现场喷涂，形成整体防水层，没有接缝，任何高分子卷材所不及，减少维修工作量。粘结性能好。能够和木材、金属、砖石、玻璃等材料粘结得非常牢固，不怕大风掀起。用于新作屋面或旧屋面维修都很适宜特别是旧屋面返修，不必铲除原有的防水层和保温层，只需清除表面的灰、砂杂物，即可喷涂。施工简便速

度快。每日每工可喷200多平米，有利于抢进度。收头构造简单。喷涂发泡聚氨酯收头，不用特别处理，大为简化。如使用卷材，收头在凹槽内;若不能留凹槽，需用扁铁封钉收头，还要涂嵌缝膏。经济效益好。

本公司产品属于按需定制产品，规格型号较多，产品所标价格为参考价格，如有问题请在线咨询产品顾问或致电15966666388经理，感谢您的理解！