

盐城装卸货平台的坑位设计要求

产品名称	盐城装卸货平台的坑位设计要求
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

盐城装卸货平台的坑位设计要求

品牌：沃太VOTAL

产品名称：液压装卸货系统，电动装卸平台，液压装卸平台，登车桥

装卸平台是配合叉车使用的起重升降设备，目前在很多物流场所都可以见到。卸货平台有着两种类型，一是固定式装卸平台，二是移动式装卸平台，对于固定式装卸平台来说，安装条件是必须有月台，移动式装卸平台必须有宽敞的场地。装卸货平台的承重也可进行定制，常用的有6吨、10吨。

装卸货平台的坑位设计要求：

- 1、地坑建议用200#混凝土浇筑，坑壁和坑底的浇筑厚度 250mm。
- 2、地坑尺寸误差：深度"H"+0mm ~ 10mm；其余误差<10mm。地坑低平面水平，对角线相等。
- 3、预埋管在地坑另一端的走向，由客户视按钮安装位置，动力电源接线盒位置决定管路走向。
- 4、地坑的形式、尺寸不代表适合应用于所有客户。在选用产品前请向沃太工程师咨询。

装卸平台技术说明：

- 1.平台承载能力：6T-10T

2.启动次数：每小时不大于15次工作来回。

3.保护装置：系统过载保护，过热保护功能。

4.控制面板：一键式按钮开关，便于操作。各泊存装备间装有联锁装置，进一步增强了安全性。

5.电源配置：原装进口电机（电流10A，功率1.1KW，220V），安装于卸货平台支架后部，适应严寒、高温等恶劣气温（-50+65）。

沃太卸货平台采用的是优质钢结构加德国焊接技术，可以承受更大的重量，更加耐用。同时卸货平台四周都装有密封条，防止装卸货的时候蚊虫的进入。沃太VOTAL卸货平台还设有超载的安全保护装置、液压管路破裂的安全保护阀、停电情况下的应急下降等诸多安全装置。它的乘载量大可以达到10吨，装卸货平台尺寸能根据用户的坑位设计的不同而制定，此外还有运行平稳安全，安装简单，维护方便的优点。

。