

塑料纤维砖机托板 纤维砌块托板

产品名称	塑料纤维砖机托板 纤维砌块托板
公司名称	沂南县泰邦建筑安装有限公司
价格	32.00/张
规格参数	塑料纤维托板:塑料纤维砖机托板102 纤维砌块托板:砖机托板110 产地:山东沂南大庄
公司地址	山东省临沂市沂南县大庄镇河村社区，联系手机 15065983898
联系电话	0539-3552228 15153973693

产品详情

塑料纤维砖机托板 纤维砌块托板

纤维砌块托板是一种玻纤与热塑性树脂复合的材料，像钢筋浇水泥一样，玻纤像钢筋一样立体交错，树脂像水泥包覆钢筋一样包覆玻纤，因此这种砖机托板托板的刚性和韧性特别强，是最近几年开发用于汽车发动机底座、保险杠、建筑模板的新型工程塑料，因其可以回收利用，而被称为21世纪最有前途的绿色环保材料。

塑料纤维砖机托板，玻璃纤维托板结构设计科学，成型工艺先进，有效解决了钢材的腐蚀笨重，塑料的翘曲脆断，竹木的磨损破裂等缺点，同时具有竹木、塑料、钢板三种材料的产品性能。

生产砖机托板船板，该托板厚度3公分，整板，适用于做各种彩色面包砖，路沿石，盲道砖，空心砖，标砖等产品。船板材质的重量适中，价格合理，硬度高，不易起层，耐磨耐用等特点，深受广大用户认可使用。1、免烧砖托板竹胶板板面平整光滑。竹胶板表面平整光滑，对混凝土的吸附力仅为木板的，易于脱模，浇筑表面质量好，取消了抹灰作业，减轻工作量，提高工效，缩短工期。2、水泥砖竹胶板强度高，韧性好。竹胶板强度高，韧性好，耐酸碱，防腐蚀，防虫蛀，静曲强度相当于木材抗弯强度的倍，是木胶板的倍，且可锯可钉，大大减少模板支撑数量。3、耐水性能好。竹胶板耐水性能好，沸水蒸煮120分钟，常温水中浸泡小时不开胶，水煮、冰冻的强度下降o.表面吸水率接近钢模板，遇水受潮不易变形。4、导热系数小。竹胶板仅为0.140.16瓦米大大小于钢模板的导热系数，有利于冬季施工保温。

我厂加工塑料纤维砖机托板 纤维砌块托板，砖机托板船板、免烧砖托板竹胶板使用次数多，寿命长。竹胶板的使用周转次数多，并可正反两面使用。

塑料纤维砖机托板 纤维砌块托板厂家直销