

聚氨酯树脂 延平区聚氨酯 罗星实业

产品名称	聚氨酯树脂 延平区聚氨酯 罗星实业
公司名称	浙江罗星实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇步焦公路369号
联系电话	15957328888 15957328888

产品详情

平滑剂使用方法：

按一般柔软剂使用工艺使用，超级手感用量5%-8%，普通手感用量1%-1.5%，30—40 处理20分钟。

使用时可直接用热水或常温水稀释到所需浓度。温度45—55 为佳。浸轧或浸泡工序均可使用，

织物在上本品后，干燥前不能水洗。参考用量一般是织物重量5—10%，

或根据贵司产品体系和不同织物种类要求适当增减。

如牛仔平滑剂使用方法使用宏其牛仔光亮平滑剂时可直接用热水或常温水稀释到所需浓度。温度45—55 为佳。浸轧或浸泡工序均可使用，

牛仔织物在上光亮剂后，干燥前不能水洗。脱水后进入焗炉130度焗3分钟效果佳，参考用量一般是织物重量0.5—5%，

或根据贵司产品体系和不同织物种类要求适当增减。

纺织平滑剂是一种用于纺织工业中的纺织添加剂，为灰白色均质半透明液体，能使纺织品变得柔软、平滑、光亮。

罗星实业是二十年聚氨酯pu生产企业，产品环保达标认证，批发聚氨酯乳液，聚氨酯固化剂，水性pu树脂，聚氨酯树脂，水性粘稠剂，皮革表面处理剂，织物涂层，印花，整理，延平区聚氨酯，复合胶，欢迎合作。

2. 乳液稳定性

影响乳液贮存稳定性的有两个主要因素：聚氨酯微粒的粒径及聚氨酯的耐水解性。

若要了解粒径的影响，聚氨酯粘合剂，可通过离心加速沉降试验模拟贮存稳定性。通常在离心机中以3000r/min转速离心沉降15min后，若无沉淀，聚氨酯原料，可以认为有6个月的贮存稳定期。

若聚氨酯耐水性差，则会在贮存过程缓慢降解，产生羧基，降低pH值，使乳液凝聚。可通过加热加速试验模拟长期耐水解性能。

罗星实业是二十年聚氨酯pu生产企业，产品环保达标认证，批发聚氨酯乳液，聚氨酯固化剂，水性pu树脂，水性粘稠剂，皮革表面处理剂，织物涂层，印花，整理，复合胶，欢迎合作。

冷冻稳定性也是实际应用中考虑的一个因素。在贮存过程应防止结和长期高温。

酸性物质及多价金属离子会使阴离子型聚氨酯乳液产生凝聚；阳离子型应防止碱影响其稳定性。

3. 表面张力

表面张力是关系到水性聚氨酯对基材润湿性的重要因素。水性聚

氨酯的表面张力一般为0.040—0.060N/m，而水的表面张力是0.073N/m，有溶剂的表面张力一般为0.025

N/m左右。为了能有效地用水性聚氨酯胶粘剂粘接低能表面，可添加润湿剂(流平剂)以降低乳液的表面张力，在这种情况下，必须选择对粘附力或涂膜表面不利影响小的材料。一种含15%有机氟的表面活性剂Megafac

F-813作为润湿添加剂，对表面张力的影响。

罗星实业是二十年聚氨酯pu生产企业，产品环保达标认证，批发聚氨酯乳液，聚氨酯固化剂，水性pu树脂，水性粘稠剂，皮革表面处理剂，织物涂层，印花，整理，复合胶，欢迎合作。

聚氨酯树脂-延平区聚氨酯-罗星实业(查看)由浙江罗星实业有限公司提供。浙江罗星实业有限公司(www.fcnf.cc)是一家从事“水性聚氨酯,皮革化工,皮革化料,水性树脂,水性粘合剂”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“罗星,东景”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使罗星在聚氨酯原料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.xizhuangchang.cn)还是从事安徽水性pu树脂，江苏水性聚氨酯批发，四川脂肪族水性聚氨酯乳液生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。防水剂的种类比较多，看你用在什么地方，对防水的性能要求，防水时间长短以及能接受的成本有关系。