

婷辉硅PU球场地面 EPTM颗粒球场地面铺设

产品名称	婷辉硅PU球场地面 EPTM颗粒球场地面铺设
公司名称	临桂婷辉体育器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西省桂林市临桂镇临桂区乐和门家20号
联系电话	18169698495 18169698495

产品详情

混合型塑胶跑道，为何选用混合型跑道，其特性参考

产品介绍

混合塑料跑道材料采用混合结构，表层为聚氨酯颗粒或三元乙丙橡胶新国标环保彩色颗粒，基体为全聚氨酯共混部分环保颗粒。施工工艺简单，符合国际竞赛标准，标准厚度为13毫米

技术参数

混合塑料跑道的特点:可随时使用，在任何季节和温差下都能保持高质量。雨后可立即使用，增加了利用时间，EPTM颗粒球场地面报价，提高了场地利用率。

性别:适度的性别和反应力可以减少体力消耗，提高比赛成绩。

抗冲击性:适度吸收足部冲击力，钦州EPTM颗粒球场地面，减少运动损伤，适合长期练习和比赛。

耐候性:不会因紫外线、臭氧和酸雨污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持鲜艳的颜色。

耐磨性:耐磨性小于2.5%，满足各级负责人对时间和高频率使用的需求。

可压缩性:不是由于田径器材的巨大压力。

耐钉子性:在100米的高应力和频繁使用的起点，它不会被钉子或起始架损坏。

抗冲击性:它有一个坚韧的层和一个缓冲层，可以吸收强烈的冲击而不损坏表面。

平整度:施工时使用自流平材料。表面平坦，能够满足特别平坦的比赛场地的要求。

附着力:特殊的施工原理，附着力强，能抑制水涨、起泡、脱皮等现象。

安全:可以防止因跌倒而造成的运动伤害。

经济性:易于维护，节约管理成本。

颜色:采用三元乙丙橡胶和聚氨酯颗粒，表面颜色柔和，表层为颗粒状，防止刺眼的光线反射，EPTM颗粒球场地面地面工程，美观耐用，可采用多色搭配。

混合塑料跑道施工技术指标

比重标记值0.10硬度(HS) 45-65抗拉强度(kgf/c m² (MPa) 25 (2.45)高于撕裂强度(kgf/cm(N/mm)10(98)高于伸长率%0高于压缩性5高于耐磨性2.5低于硬度(HS)原始硬度值5抗拉强度(kgf/c m² (MPa) 80-150%撕裂强度(kgf/cm(N/mm)老化前测试数量80-150%伸长率0高于老化测试数量

混合型塑胶跑道施工指南

广西桂林复合跑道是由传统高分子合成材料制成。表层为三元乙丙橡胶颗粒，基体为底层塑料，混合有全部聚氨酯弹性颗粒。它被认为是运动场馆的好材料。

混合塑料跑道施工指南

地基处理

一、新型水泥混凝土基础

(1)基本要求

强度:建筑混凝土的强度在C25以上。

平面度:用3m直尺测量误差 3毫米。

排水坡度:根据国际田联场准，环形跑道的纵坡(运行方向)应 0.1%；横向坡度(从外缘到内缘，垂直于运行方向)应 1%；田径项目还需要其他场地。场地设计应在内环开挖排水沟排水。

养护:混凝土浇筑后必须在水中养护不少于7天，总养护期不少于28天。

(2)基础

1、切割温度伸缩缝:

混凝土厚度为50毫米，开口与切口的间距不大于3M*3M。

切割深度超过40毫米

80-100毫米的厚度不超过4米 × 4米

切割深度超过50毫米

150毫米的厚度不超过4.8M*4.8M

切割深度超过60毫米

200毫米的厚度不超过6米* 6米

接缝深度超过70毫米

二、旧混凝土基础

(1)基础要求:同心混凝土基础。

注意:如果有更多的板下沉、变形和，建议重新铺设。沥青混凝土必须厚于40毫米，混凝土必须厚于80毫米

(2)基本:

施工工艺与新混凝土基础相同。

三、沥青基础

(1)基本要求

(1)无油污，无烂边挤桩，无麻面

(2)无明显的滚动轮痕，无软脱皮、松土、波浪等现象。

(3)新铺设的沥青基础应保持15天，透气跑道可保持7天。

(4)压实密实度不小于95%，平整度3m直尺误差小于3毫米，平整度合格率大于90%

(5)有一定的排水坡度，保证排水。

(2)基底表面处理:清洁和清洁

(3)后盖结构

丙烯酸底漆:粗石英砂:水泥:108胶:水

=1: 2: 1: 0.3:适量

现场调味:50公斤丙烯酸底漆，2包80粗石英砂，1包水泥，15-20公斤108胶水，加入适量水，搅拌均匀，进入施工现场。

所谓无动力娱乐的分类，不包括娱乐设备的基本分类，更多的是对不同地区的活动和不同地区的设施的分类。根据儿童感兴趣的材料和活动类型，活动室的空间相对划分为不同的区域，通过与活动区域的材料、环境和同伴的充分互动，EPTM颗粒球场地面铺设，吸引儿童自主选择并获得学习和发展活动。

儿童游乐场根据其功能可分为3个主要区域，即游乐场、休息场所和其他配套场所。

同时，根据年龄，儿童早期的活动场所可以采用智力和体力活动设施，如沙坑、滑梯、转盘、跷跷板等。沙坑可以吸引和容纳大量儿童进行长期活动。因此，沙坑是儿童游乐场不可缺少的设施。

学龄儿童和少年儿童活动场所应集中在学龄儿童和少年用户的体育活动场所，并可增加一些文化内容。

童年是儿童道德、智力和身体发展的时期。他们的逻辑思维能力和独立活动能力得到了提高。他们特别喜欢参加各种体育活动。稍加刺激的娱乐设施将进一步刺激儿童的游戏体验。例如:爬山、大型滑道、天空之城、丛林穿越。

还有许多大型无动力娱乐设施。

彩色滑道

当然，五彩缤纷的滑道是不能缺少的娱乐设备，它会在震动时引发火灾。成人和儿童也可以一起玩耍来增进父母和孩子之间的感情。

3.勇敢地登上顶峰

作为爬行的娱乐设备，挑战和刺激的意义更加突出。每个高视角和风景都完全不同。特别是通过自己的努力，孩子们知道如何珍惜它，这对培养孩子的心智和开阔他们的视野大有帮助。

婷辉硅PU球场地面-EPTM颗粒球场地面铺设由临桂婷辉体育器材经营部提供。临桂婷辉体育器材经营部（www.thtyqc.com）是一家从事“篮球架,健身器材,儿童游乐设施,硅pu球场,围网等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“硅pu球场,塑胶球场”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使婷辉体育在相关产品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！