

天津新原供应--可调球形螺纹金属喷嘴、 022-84812760

产品名称	天津新原供应--可调球形螺纹金属喷嘴、 022-84812760
公司名称	天津新原永昌喷雾净化科技有限公司
价格	90.00/件
规格参数	材质:不锈钢 安装型式:内螺纹连接 工作温度:120
公司地址	天津市东丽区金钟公路3699号C10-110室
联系电话	022-84928377 13820370869

产品详情

材质	不锈钢	安装型式	内螺纹连接
工作温度	120	工作压力	3
规格	3/8、 1/2、 3/4、 1/4	介质	水
适用范围	汽车淋雨试验	型号	155RS

产品名称：可调球型扇形喷嘴，螺纹连接型(155rs)

产品特点：该喷嘴可通过螺纹球连接所有通用金属喷头，形成多种系列的喷雾效果，可以任意角度调整喷头的方向，并且容易安装拆卸。

一般应用：主要用于汽车雨淋试验、pcb投影、蚀刻、剥蚀锡、退膜、微蚀、清洗、漂洗、脱脂、磷化、钝化及化学制造，金属表面微处理。

制作材料：不锈钢（ss304、303、316、316l）和黄铜（brass）。

订购范例：喷嘴型号（155rs）-入口接头（3/8）+材质（ss）-流量大小（2）

螺纹型安装参数

型号	连接螺纹尺寸 (英寸)
全系列	1/8
	1/4
	3/8
	1/2

扇形喷雾流量、角度参数

喷头型号及角度						流量(升/分钟)						
15	25	40	50	65	80	0.3kg	0.7 kg	1 kg	1.5 kg	2 kg	3 kg	4 kg
		4010	5010	6510	8010	1.2	1.9	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6
		4020	5020	6520	8020	2.5	3.8	4.6	5.6	6.5	7.9	9.1
	2530	4030	5030	6530	8030	3.7	5.7	6.8	8.4	9.7	11.8	13.7
		4040	5040	6540	8040	5	7.6	9.1	11.2	12.9	15.8	18.2
		4050	5050	6550		6.2	9.5	11.4	14	16.1	19.7	23
	2560	4060	5060	6560	8060	7.5	11.4	13.7	16.7	19.3	24	27
1570	2570	4070	5070	6570	8070	8.7	13.3	16	19.5	23	28	32
15100	25100	40100	50100	65100	80100	12.5	19.1	23	28	32	39	46

空心锥形喷雾流量、角度参数

喷头型号	流量 (升 / 分钟)							喷射角度		
	0.3 kg	0.7 kg	1 kg	1.5 kg	2 kg	3 kg	4 kg	0.5 kg	1.5 kg	4 kg
15 - 30.1	6.2	8.8	10.4	12.6	14.5	17.6	20.2	46	49	51
25 - 30.1	7.5	10.7	12.7	15.4	17.6	21.4	24.6	45	47	50
55 - 50.1	13.5	19	22.7	27.8	32	39.2	45.2	38	46	48
55 - 50.3	13.5	19	22.7	27.6	31.8	38.7	44.3	75	75	76

实心锥形喷雾流量、角度参数

喷头型号	流量 (升 / 分钟)							喷射角度		
	0.5 kg	0.7 kg	1 kg	1.5 kg	2 kg	3 kg	4 kg	0.5 kg	1.5 kg	4 kg
3	1.0	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.5	52	65	46
3.5	1.1	1.3	1.5	1.9	2.2	2.6	3.0	43	50	46
5	1.6	1.9	2.2	2.7	3.1	3.7	4.2	52	65	59
6	2.0	2.3	2.6	3.2	3.7	4.5	5.2	69	74	68
12.5	4.1	4.8	5.4	6.8	7.7	9.3	10.6	69	74	68
25	8.2	9.5	10.9	13.5	15.4	18.6	21.0	64	67	63